

**V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný.**

**Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 157007/2008 ze dne 11.5.2009, ve znění pozdějších změn:**

změna č.	čj.	ze dne	nabytí právní moci
1.	MSK 139807/2015	15.1.2016	4.2.2016
2.	MSK 177430/2018	11.3.2019	29.3.2019
3.	MSK 119710/2020	30.9.2020	20.10.2020
4.	MSK 149635/2021	13.12.2021	29.12.2021

## Výroková část

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní úřad podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále „zákon o integrované prevenci“), ve znění pozdějších předpisů, po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále „správní řád“), rozhodl takto:

Právnícké osobě **GalvanKo s.r.o.**, se sídlem Areál Tatry 1451, 742 21 Kopřivnice, IČ 28172221 (účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu), **se vydává**

### integrované povolení

podle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci.

### Identifikační údaje zařízení :

<b>Název zařízení:</b>	<b>Galvanovna Kopřivnice-Povrchové úpravy</b>
<b>Provozovatel zařízení:</b>	GalvanKo s.r.o.
<b>Adresa sídla:</b>	Areál Tatry 1451
<b>IČ:</b>	28172221
<b>Průmyslové činnosti dle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.:</b>	2.6. Povrchová úprava kovů nebo plastických hmot s použitím elektrolytických nebo chemických postupů, je-li obsah lázně větší než 30 m <sup>3</sup>
<b>Umístění zařízení:</b>	Kraj: Moravskoslezský Obec: Kopřivnice Katastrální území: Kopřivnice parcelní číslo: 1909/106

## I.

Popis zařízení a s ním přímo spojených činností :

### a) Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci

- **Linka dekorativního chromování** o projektované kapacitě 49,06 m<sup>3</sup> funkčních lázní. Linka zahrnuje procesy alkalického odmašťování, elektrolytického odmaštění, kde se povrch materiálu zbaví nečistot, aktivace povrchu kyselým a kyanidovým dekapováním. Následuje nanesení dekorativního ochranného povlaku Cu – Ni – Cr a usušení vrstvy ve vanové plynové sušičce při teplotě max. 83 °C. Materiál může být dále upravován leštěním. Linka je vybavena vlastní odsávací vzduchotechnikou. Na vanách jsou osazeny odsávací rámy a dle druhu je znečištěná vzdušina bez odlučovačů odvedena odtahovými ventilátory do příslušných výduchů (strojovna 1 s výduchy č. V1 –moření, dekorativní chromování a V2- odmaštění; kyanidová dekapace, kyanidové přeměnění, strojovna 3 s výduchy č. V1 - dekapace, kyselé mědění a č. V2 - niklování) a z nich do ovzduší.
- **Mechanická linka tvrdého chromování** o projektované kapacitě 8 m<sup>3</sup> funkčních lázní zahrnuje procesy chemického odmašťování, povrchové úpravy tvrdým chromováním s hrubováním a chromováním. Po tvrdém chromování je proveden redukční oplach. Materiál může být dále upravován leštěním. Linka je vybavena vlastní odsávací vzduchotechnikou. Na vanách jsou osazeny odsávací rámy, dle druhu je znečištěná vzdušina odvedena odtahovými ventilátory do příslušného výduchu (strojovna 1 s výduchem č. V3, tvrdé chromování a výduchem č. V4 - teplý oplach, odmaštění) a z něho do ovzduší. Na odtahu z tvrdého chromování je umístěn odlučovač kapek. Druhý výduch je bez odlučovače.
- **Linka závěsového zinkování** o projektované kapacitě 49,15 m<sup>3</sup> funkčních lázní obsahuje procesy odmašťování, moření a elektrolytického odmaštění. Dále je prováděna aktivace povrchu kyselým dekapováním a aktivačním oplachem. Následně je vytvořen vlastní ochranný povlak kyselým zinkováním. Po tomto kroku je materiál vysušen a připraven k expedici, nebo je dále upravován chromátováním (dekorativní povlak), resp. lakováním. Posledním krokem je sušení v elektrické sušící vaně při teplotě max. 83°C a chlazení. Materiál může být dále upravován leštěním. Na vanách jsou osazeny odsávací rámy a dle druhu je znečištěná vzdušina bez odlučovačů odvedena odtahovými ventilátory do příslušných výduchů (strojovna 2 s výduchy č. V3 - zinkování, chromátování a č. V4 - odmašťování, moření, dekapování) a z nich do ovzduší.
- **Linka stahování povlaků** o projektované kapacitě 9,5 m<sup>3</sup> funkčních lázní slouží k odstraňování starých či vadných povlaků chromu, mědi a niklu v příslušné vaně technologie linky. Posledním krokem je sušení v horkovodní sušící vaně při teplotě max. 70 °C. Linka je vybavena vlastní odsávací vzduchotechnikou. Na vanách jsou osazeny odsávací rámy a znečištěná vzdušina je bez odlučovačů odvedena odtahovými ventilátory do příslušného výduchu (strojovna 2 s výduchem č. V5) a z něho do ovzduší.

### Linky trvale odstaveny mimo provoz:

- Linka hromadného zinkování
- Mechanická linka tahového fosfátování
- Linka moření v HCl

## b) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci

- **Kotelna** s celkovým projektovaným tepelným příkonem 1 278 kW<sub>t</sub> slouží jako zdroj tepla (TUV) pro potřeby společnosti ve vlastní plynové kotelně. K vytápění objektu a výrobě TUV slouží dva plynové kotle typu Hoval Cosmo 585 osazené hořáky RIELLO RS 70 o jednotkovém tepelném příkonu 639 kW<sub>t</sub>. Spaliny bez odlučovačů jsou odváděny bez čištění 2 samostatnými nerezovými komíny do výšky 17,6 m nad okolním terénem do ovzduší.
- **Neutralizační stanice (NS)** s projektovanou kapacitou cca 21,7 m<sup>3</sup>/h (87 800 m<sup>3</sup>/rok) slouží k předčištění technologických odpadních vod před vypuštěním do areálové kanalizace. Stávající neutralizační stanice provádí zneškodnění a neutralizaci chromových a kyanidových odpadních vod z galvanovny, kyselých a alkalických odpadních vod, které jsou upravovány společně s odpadními vodami po zneškodnění CN<sup>-</sup> a Cr<sup>6+</sup>. Dále jsou zde upravovány využitě odmašťovací lázně z galvanovny, oplachové odpadní vody z galvanovny určené k recirkulaci (na ionexové lince), odpadní vody z regenerace ionexové linky a vody z mokrého odlučovače z procesu broušení a leštění. Kaly zachycené na plachetkách filtračního lisu jsou osušeny stlačeným vzduchem a poté oklepány na dopravník, kterým jsou plněny do kontejneru a po jeho zaplnění odváženy oprávněnou firmou k bezpečnému odstranění. Vzdušina z reaktorů je odsávána a bez čištění vyvedena 2 výduchy do ovzduší.

## c) Přímou spojené činnosti

- **Broušení a leštění** slouží k dalšímu možnému zpracování dílců povrchovou úpravou na stojanových bruskách typu BS – 4 brusným korundem nalepeným na filcových kotoučích a kartáčováním vláknitým kotoučem (sysal). Po chromování se může materiál leštit na kotouči z technického sukna. Zařízení jsou odsávána, vzdušina je čištěna v mokré odlučovači a poté vyvedena do ovzduší.
- **Výroba a rozvod stlačeného vzduchu** slouží pro potřeby jednotlivých linek Galvanovny. Výroba je zajišťována kompresorem typu CYKLON 222 a kompresorem typu REINER 55 do tlakové nádoby o objemu 10 m<sup>3</sup>. Vyráběný vzduch prochází sušárnou a filtrem přes aktivní uhlí. Dále je vzduch dle potřeby rozváděn potrubím ke galvanickým linkám. V záloze je kompresor typu CYKLON 222.
- **Chlazení** je využíváno pouze v technologii tvrdého chromování. Pro systém chlazení se používá uzavřený cirkulovaný oběh užitkové vody-procházející chladicími registry v galvanických lázních, přes chladicí výměníky umístěné na přívodu studené oplachové vody.
- **Skladování** je zaměřeno na uložení surovin a pomocných látek určených pro úsek povrchových úprav či související výrobní technologie. Hotové výrobky jsou skladovány v expedičním skladu.
- **Nakládání s odpady** navazuje na procesy probíhající v linkách galvanovny, neutralizační stanice a údržby. Zahrnuje třídění a shromažďování odpadů původce dle kategorií a druhů odpadů, jejich smluvní předávání osobám ze zákona o odpadech k jejich dalšímu využití či odstranění.
- **Vodní hospodářství** zahrnující systém nakládání s vodami, včetně neutralizační stanice.

## II.

Krajský úřad stanovuje společnosti **GalvanKo s.r.o.**, se sídlem Areál Tatry 1451, 742 21 Kopřivnice, IČ 28172221, jako provozovateli uvedeného zařízení dle § 13 odst. 3 písm. d), odst. 4 a odst. 5 zákona o integrované prevenci

### závazné podmínky provozu zařízení

a to :

#### 1. Emisní limity dle § 14 odst. 1 a 3 zákona o integrované prevenci a související monitoring těchto látek v souladu s § 13 odst. 4 písm. i) zákona o integrované prevenci

##### 1.1. Ovzduší

Emisní zdroj	Znečišťující látka	Emisní limit (mg/m <sup>3</sup> )	Vztažné podmínky	Monitoring
<b>Linka dekorativního chromování (zdroj č.101)</b>	TZL	5	B	1 x za rok
	Cl	10		
	Ni	1		
	Cu	1		
	Cr <i>(šestimocný i jiný než šestimocný v součtu)</i>	1		
<b>Linka tvrdého chromování (zdroj č.102)</b>	TZL	5	C	1 x za 3 roky
	Cl	10	B	
	Cr <i>(šestimocný i jiný než šestimocný v součtu)</i>	1		
<b>Linka závěsného zinkování (zdroj č.104)</b>	TZL	5	B	1 x za rok
	HCl	10		
	Zn	1		
	Cr, <i>(šestimocný i jiný než šestimocný v součtu)</i>	1		
<b>Linka stahování povlaků (zdroj č.105)</b>	TZL	5	C	1 x za 3 roky
	Ni	1	B	
	Cu	1		
	Cr <i>(šestimocný i jiný než šestimocný v součtu)</i>	1		
<b>Kotelna na zemní plyn kotel K1, K2 (zdroje č. 001, 002)</b>	CO	100	A	výpočtem
	NO <sub>x</sub>	80		

- Vztažné podmínky A pro emisní limit znamenající koncentraci příslušné látky v suchém plynu za normálních stavových podmínek a při referenčním obsahu kyslíku 3 %.
- Vztažné podmínky B pro emisní limit znamenající koncentraci příslušné látky ve vlhkém plynu za normálních stavových podmínek.
- Vztažné podmínky C pro emisní limit znamenající koncentraci příslušné látky v odpadním plynu za obvyklých provozních podmínek.
- TZL- tuhé znečišťující látky, Cl- chlór, Ni- nikl, Cu- měď, Cr – chrom, HCl – kys. chlorovodíková, Zn- zinek, CO-oxid uhelnatý, NO<sub>x</sub>- oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý.

## 1.2. Voda

Podmínky nejsou stanoveny.

## 1.3. Hluk, vibrace a neionizující záření

Podmínky nejsou stanoveny.

## 2. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít

2.1. V případě trvalého ukončení provozu zařízení nebo jeho částí provozovatel zajistí jejich bezpečné odstranění. Tři měsíce před ukončením provozu zařízení nebo jeho částí, předloží provozovatel zařízení krajskému úřadu plán postupu ukončení provozu, včetně způsobu rekultivace nebo ošetření plochy pro další využití. Pro případ ukončení činnosti zařízení z důvodu neopravitelné havárie a jiné nepředvídatelné události bude plán opatření předložen krajskému úřadu do 30 dnů po havárii nebo jiné nepředvídatelné události.

2.2. V případě ukončení provozu zařízení nebo jeho částí, bude při dekontaminaci půdy pod zařízením a v jeho okolí postupováno mj. v souladu se základní zprávou schválenou v části III. integrovaného povolení.

## 3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady a opatření ke sledování odpadů, které v zařízení vznikají

### 3.1. Seznam nebezpečných odpadů, které v zařízení vznikají

06 03 13	Pevné soli a roztoky obsahující těžké kovy
07 02 99	Odpady jinak blíže neurčené (znečištěná pryž a gumokov)
11 01 05	Kyselé mořící roztoky
11 01 09	Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky
13 02 08	Jiné motorové, převodové a mazací oleje
14 06 03	Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
15 01 10	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
15 02 02	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených (čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami)
16 02 13	Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedené pod čísly 16 02 09 až 16 02 12
20 01 21	Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

V případě vzniku nového druhu nebezpečného odpadu nebo změny zařazení odpadu pod katalogové číslo, které není uvedeno ve stávajícím seznamu, bude uvedená skutečnost do 30 dnů písemně oznámena krajskému úřadu, a to v rozsahu názvu odpadu a jeho katalogového čísla.

### 3.2. Evidence odpadů u technologických linek trvale odstavených z provozu

Mimo průběžnou evidenci odpadů bude vedena i samostatná evidence pro použité díly a odpady vznikající demontáží linek, vyřazených z provozu. V této evidenci bude uvedeno, k jakému účelu byly použitelné díly konkrétně využity, u odpadů z demontáže bude uvedeno, v jakém množství a komu (název oprávněné osoby, název a identifikační číslo zařízení) byly předány. Tato evidence bude krajskému úřadu zasílána jako součást zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení dle kapitoly 11.

## 4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny

Nejsou stanoveny.

**5. Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení**

Nejsou stanoveny.

**6. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie**

Nejsou stanoveny.

**7. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků**

Opatření pro předcházení haváriím z hlediska ochrany ovzduší budou řešena v souladu se schválenými provozními řády, opatření pro předcházení haváriím z hlediska ochrany vod budou řešena v souladu se schváleným havarijním plánem. Dokumenty jsou schváleny v části III. kapitole A výrokové části tohoto rozhodnutí.

**8. Postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka**

V případě havárií a jakýchkoliv dalších situací odlišných od podmínek běžného provozu bude postupováno v souladu s provozními řády a havarijním plánem, schválenými v části III. kapitole A výrokové části tohoto rozhodnutí.

**9. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování**

**Ovzduší**

**9.1.** Podmínky monitoringu jsou uvedeny v kapitole 1.1 výrokové části tohoto rozhodnutí.

**10. Opatření k minimalizaci dálkového přemístování znečištění či znečištění překračujícího hranice států a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku**

Opatření nejsou uložena.

**11. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením**

Zpráva o postupu vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení bude za uplynulý kalendářní rok zasílána krajskému úřadu vždy k 1.5. následujícího roku. Součástí zprávy bude vyhodnocení monitoringu, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

**12. Požadavky k ochraně životního prostředí uvedené ve stanovisku o posouzení vlivů na životního prostředí**

Nebyly stanoveny.

**13. Podmínky uvedené ve vyjádření (stanovisku) příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví**

Nejsou stanoveny.

**III.**

**A. Tímto rozhodnutím se dle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci**

**a) schvaluje a povoluje vydání:**

- 1) Provozní řád stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, Neutralizační stanice, přiděleno **č. 177430/18/I.**
- 2) Provozní řád Linky galvanického pokovování, přiděleno **č. 149635/21/I.**

**b) schvaluje:**

- 1) Havarijní plán pro případ havárie dle vodního zákona pro společnost GalvanKo s.r.o., přiděleno **č. 149635/21/II.**
- 2) Základní zpráva „Kopřivnice – GalvanKo s.r.o. –základní zpráva k IPPC“, přiděleno **č. 139807/15/II.**

**B. Krajský úřad podle § 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci ruší následující pravomocná rozhodnutí nebo jejich části:**

- 1) Krajského úřadu č.j. ŽPZ/5817/04/Mo ze dne 17.8.2004, kterým byly vymezeny znečišťující látky nebo jejich stanovené skupiny k plnění obecných emisních limitů podle § 9 odst. 4 zákona č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Městského úřadu Kopřivnice č.j. 1218/2006/OŽ&69498/2006/Gře ze dne 21.12.2006, kterým byl vydán souhlas s nebezpečnými odpady podle § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

**C. Tímto integrovaným povolením jsou nahrazena tato rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy vydávané podle zvláštních právních předpisů:**

- 1) Povolení provozu stacionárních zdrojů podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou stacionárních zdrojů, označených v části I. integrovaného povolení poznámkou „Linka trvale odstavena mimo provoz.“
- 2) Schválení havarijního plánu podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.