



## I.

### Popis zařízení a s ním přímo spojených činností:

Zařízení na výrobu akumulátorových hmot pro bateriové systémy a výroba bateriových uložišť.

#### 1) Technické jednotky s činností podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci

##### a) **Hlavní činnosti podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci**

- **Výroba kladných akumulátorových hmot (hydroxid nikelnatý)** – výroba probíhá v objektu č. 19 a 20 s projektovanou kapacitou 945,3 t/r (včetně výroby NICOL G):
  - o výroba hydroxidu nikelnatého srážením roztoku síranu nikelnatého hydroxidem sodným, navazují operace sušení, dekantace, další sušení a mletí,
  - o samotná výroba kladných akumulátorových hmot, a to vymícháním jednotlivých surovin v míchačce pomocí aktivačních roztoků.

Součástí výroby je vzduchotechnika se záchytem prachu na filtračním dvoustupňovém zařízení.

- **Výroba záporných akumulátorových hmot (hydroxid kademnatý)** – v objektu č. 29 s projektovanou kapacitou 492,5 t/r – aktivace oxidu kademnatého aktivačními přísadami, další mechanické úpravy (mletí, granulace, lisování, balení).

#### b) Další činnosti podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci

Nejsou.

#### 2) Technické jednotky s činností mimo rámec přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci

- **Centrální zdroje energií** – technologická jednotka umístěna v objektu č. 19 tvořena z hlediska ochrany ovzduší 3 vyjmenovanými stacionárními zdroji:
  - o **„Centrální zdroj energií – Kotel K3“** - středotlaký parní kotel typu VIESSMANN Vitomax HS o jmenovitém tepelném příkonu 2,176 MWt vybavený hořákem Riello s plynulou regulací výkonu spalujícím zemní plyn. Stacionární zdroj je vybaven spalínovým ekonomizérem. Výška komínu 14 m.
  - o **„Centrální zdroj energií – Kotel K4“** - středotlaký parní kotel typu VIESSMANN Vitomax HS o jmenovitém tepelném příkonu 2,176 MWt vybavený hořákem Riello s plynulou regulací výkonu spalujícím zemní plyn nebo kombinovaným hořákem Weishaupt, typ multiflam – WM-GL30/1-A, provedení ZM-R-3LN, umožňující spalování zemního plynu a extra lehkého topného oleje (plynového oleje). Výška komínu 14 m.

Jmenovité tepelné příkony stacionárních zdrojů „Centrální zdroj energií – Kotel K3“ a „Centrální zdroj energií - Kotel K4“ se podle § 4 odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, nesčítají.

- o „**Centrální zdroj energií – Kogenerační jednotka**“ – pístový spalovací motor typu JENBACHER J 312-GS-D206 o jmenovitém tepelném příkonu 1,336 MWt spalující zemní plyn. Výška komínu 14 m.

Jako doplňkový zdroj tepla v případě, že bude kogenerační jednotka mimo provoz, bude v kotelně instalován výměník pára/voda o tepelném příkonu 1-1,3 MW.

- **EZP (Elektrochemické zdroje proudu)**

- o **EZP – Poniklovna** – stacionární zdroj uvedený pod kódem 4.12. Povrchová úpravu kovů a plastů a jiných nekovových předmětů s celkovou projektovanou kapacitou objemu lázně do 30 m<sup>3</sup> včetně, (vyjma oplachu), procesy bez použití lázní, dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

EZP technologicky navazují na výrobu kladných a záporných akumulátorových hmot. Výrobní EZP je možno rozčlenit na následující prostory:

- Perforace pásků
- Niklování a zaslepování pásků
- Výroba článků a kompletace elektrod

Niklovací linka slouží k poniklování pásků používaných pro výrobu elektrod. Poniklování se provádí elektrolyticky, současně se zpracovávají čtyři pásky, které jsou odvíjeny ze samostatných odvíjecích kotoučů. Linka je konstrukčně řešena jako nosná traverza, na které jsou připevněny odvíječky, systém převáděcích kladek a nosných ramen, pohony a navíječky. Traverza je upevněna nad vanami s technologickými náplněmi – anodické odmaštění a oplach kyselé lázně, poniklovací lázeň, oplach pásků. K minimalizaci výnosu jednotlivých činidel jsou instalovány technologické ofuky pomocí tlakového vzduchu. Vzdušiny jsou odsávány z prostoru niklovací lázně a z prostoru anodického odmaštění (kyselina sírová), a odváděny mimo objekt. Na tento odvod vzdušín je napojena také digestoř pro přípravu pracovních roztoků pro linku. Zařízení používané při výrobě elektrochemických zdrojů proudu je v objektu č. 30 s projektovanou kapacitou 290 t/rok, objem lázní 7,44 m<sup>3</sup>. Odtahy niklovacích linek jsou společné s výstupem nad střechu haly do vnějšího ovzduší. Stávající zaslepovací linka má samostatný odtah s výstupem nad střechu haly. Stacionární zdroj není vybaven technologií ke snižování emisí.

- o **EZP – Výroba Elektrod** objektu č. 29 – stacionární zdroj nedosahující hranice kódu 11.1 dle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů; projektovaná kapacita ruční výroby elektrod činí 2 mil. ks elektrod za rok
- **Výroba kladných elektrod** na bázi hydroxidu nikelnatého v objektu č. 30 s projektovanou kapacitou 2,2 mil. ks elektrod za rok.

Výroba kladných elektrod probíhá na zařízeních:

- 3 čtyřpáskových niklovacích linkách s objemem lázní 2,93 m<sup>3</sup> s integrovaným zaslepováním (nebude vzhledem k charakteru povrchových úprav vybavena zařízením ke snižování emisí),
- 1 automatická kompletační linka pro kladné elektrody (napojena na stávající filtrační jednotku).

Desky se vyrábí mechanickým vytvořením „kapsy“ z pásků a jejich naplnění aktivní hmotou, a to lisováním a falcováním. Elektrody se od desek liší definovaným rámečkem.

- **Výroba záporných elektrod** na bázi oxidu a hydroxidu kademnatého v objektu č. 19 s projektovanou kapacitou 2,3 mil. ks elektrod za rok.

Výroba záporných elektrod probíhá na zařízeních:

- 2 plnicí (výrobní) linky záporných elektrodových desek (každá napojena na novou samostatnou filtrační jednotku s dvojitým stupněm filtrace),
- 2 čtyřpáskové zaslepovací linky záporných elektrod (se samostatnou vzduchotechnikou bez napojení na filtrační jednotku),
- 1 automatická kompletační linka pro záporné elektrody (napojena na novou filtrační jednotku s dvojitým stupněm filtrace).

Výroba kladných a záporných elektrod probíhá na zařízeních:

- 4 ruční kompletační linky, napojeny na filtrační jednotky Cipres.

**Celková projektovaná kapacita výroby elektrod činí 6,5 mil. ks elektrod za rok.**

### 3) Přímo spojené činnosti

- **Skladování surovin, pomocných materiálů a výrobků**
  - **Sklad NaOH** (obj. č. 50) - tento sklad je ve vlastnictví společnosti BOCHEMIE a.s. a část skladovacího prostoru je pronajata společnosti GAZ Energy a.s.
  - **Sklad surovin** (obj. č. 8)
  - **Hlavní sklad** (obj. č. 37)
  - **Sklad surovin a obalů** (obj. č. 61) – tento sklad je ve vlastnictví společnosti BOCHEMIE a.s. a část skladovacího prostoru je pronajata společnosti GAZ Energy a.s.
  - **Sklad Assembling** (obj. č. 29)

### 4) Další související činnosti

- **Nakládání s odpadními vodami** – zahrnuje odvod technologických, splaškových a dešťových vod. Splaškové a dešťové vody jsou vedeny odděleně. Veškeré odpadní vody jsou svedeny na čistírnu odpadních vod, která je provozována společností BOCHEMIE a.s.
- **Nakládání s odpady** – jednotlivé odpady jsou původcem odpadu soustředovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a předávány výhradně oprávněným osobám ve smyslu zákona o odpadech k využití nebo odstranění. V rámci činností nakládání s odpady je vedena jejich průběžná evidence.
- **Monitoring a měření** zahrnuje plánované, povinné autorizované a provozní měření a sledování hodnot škodlivých látek, emitovaných z posuzovaného zařízení do jednotlivých složek životního prostředí (ovzduší, vody, odpady, hluk atd.).

## II.

Krajský úřad stanovuje provozovateli zařízení dle § 13 odst. 3 písm. d), odst. 4 a odst. 5 zákona o integrované prevenci

### závazné podmínky provozu zařízení

a to:

#### 1. Emisní limity podle § 14 odst. 1 a 3 zákona o integrované prevenci a související monitoring

##### 1.1. Ovzduší

Tabulka č. 1 Emisní limity pro stacionární zdroj „Centrální zdroj energií – Kotel K3“

Stacionární zdroj	Znečišťující látka	Emisní limit [mg/m <sup>3</sup> ]	Vztažné podmínky	Četnost měření
Centrální zdroj energií – Kotel K3 zdroj č. 008 výdech č. 008	NO <sub>x</sub>	100*	A, referenční obsah kyslíku 3 %	1 x za 3 kalendářní roky
	CO	50		

\* Pokud provozovatel prokáže, že nelze této hodnoty z technických důvodů dosáhnout použitím nízkoemisních hořáků, platí specifický emisní limit 200 mg/m<sup>3</sup>.

Tabulka č. 2 Emisní limity pro stacionární zdroj „Centrální zdroj energií – Kotel K4“

Stacionární zdroj	Znečišťující látka	Emisní limit [mg/m <sup>3</sup> ]	Vztažné podmínky	Četnost měření
<b>Centrální zdroj energií - Kotel K4</b> zdroj č. 009 výduch č. 009 (palivo zemní plyn)	NO <sub>x</sub>	100*	A, referenční obsah kyslíku 3 %	1 x za 3 kalendářní roky
	CO	50		
<b>Centrální zdroj energií - Kotel K4</b> zdroj č. 009 výduch č. 009 (palivo extra lehký topný olej)	NO <sub>x</sub>	200	A, referenční obsah kyslíku 3 %	1 x za 3 kalendářní roky
	CO	80		

\* Pokud provozovatel prokáže, že nelze této hodnoty z technických důvodů dosáhnout použitím nízkoemisních hořáků, platí specifický emisní limit 200 mg/m<sup>3</sup>.

Tabulka č. 3 Emisní limity pro stacionární zdroj „Centrální zdroj energií – Kogenerační jednotka“

Stacionární zdroj	Znečišťující látka	Emisní limit [mg/m <sup>3</sup> ]	Vztažné podmínky	Četnost měření
<b>Centrální zdroj energií - Kogenerační jednotka</b> zdroj č. 010 výduch č. 010	NO <sub>x</sub>	253*	A, referenční obsah kyslíku 5 %	1 x za 3 kalendářní roky
	CO	650		

\* Pro dvoupalivové motory při spalování pouze zemního plynu platí emisní limit 507 mg/m<sup>3</sup>.

Tabulka č. 4: Zařazení jednotlivých vyjmenovaných stacionárních zdrojů dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Stacionární zdroj	Kód
„Centrální zdroj energií – Kotel K3“ a „Centrální zdroj energií – Kotel K4“	1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně.
„Centrální zdroj energií – Kogenerační jednotka“	1.2. Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně.

Poznámky pro všechny tabulky:

Vztažné podmínky A – koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek (101,32 kPa, 0°C) a příslušný referenční obsah kyslíku

Vztažné podmínky B – koncentrace příslušné látky ve vlhkém plynu za normálních podmínek (101,32 kPa, 0°C)

NO<sub>x</sub> – oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý

CO – oxid uhelnatý

### 1.2. Voda

Emisní limity nejsou stanoveny.

### 1.3. Hluk, vibrace a neionizující záření

Emisní limity nejsou stanoveny.

## 2. Opatření k vyloučení rizik možného znečištění životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti a podmínky zajišťující při úplném ukončení provozu zařízení navrácení místa provozu zařízení do stavu v souladu s požadavky § 15a zákona o integrované prevenci

**2.1.** Tři měsíce před plánovaným ukončením provozu zařízení nebo jeho technologické jednotky bude krajskému úřadu předložen „Plán postupu ukončení provozu“, který bude obsahovat plán uvedení prostoru zařízení do původního stavu, tj. vyčištění prostoru, odvezení veškerého odpadu, demontáž strojního zařízení apod.

**2.2.** Součástí plánu postupu ukončení provozu bude vyhodnocení plnění základní zprávy „Základní zpráva GAZ Energy a.s.“ schválené v části III. výrokové části integrovaného povolení.

### 3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady a opatření ke sledování odpadů, které v zařízení vznikají

#### 3.1. Seznam významných odpadů, které v zařízení vznikají:

Katalogové číslo	Název odpadu
06 04 05*	Odpady obsahující jiné těžké kovy
06 06 02*	Odpady obsahující nebezpečné sulfidy
12 01 01	Piliny a třísky železných kovů
14 06 03*	Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
15 01 10*	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
15 02 02*	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami.
16 03 03*	Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky
17 04 05	Železo a ocel
19 08 13*	Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky.

V případě vzniku nového druhu významného odpadu nebo změny zařazení odpadu pod katalogové číslo, které není uvedeno ve stávajícím seznamu, bude uvedená skutečnost do 30 dnů písemně oznámena krajskému úřadu, a to v rozsahu názvu odpadu a jeho katalogového čísla.

### 4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod

#### 4.1. Ovzduší

- 1) Provozovatel zařízení provede nejpozději do 4 měsíců od nabytí právní moci integrovaného povolení autorizované měření emisí TZL\* na výduších odsávání výroby kladných i záporných akumulátorových hmot. Výsledky autorizovaného měření emisí budou krajskému úřadu předloženy nejpozději do 30 dnů od vyhotovení protokolu o autorizovaném měření emisí.

\* Jednorázové autorizované měření emisí pro znečišťující látku TZL je stanoveno na základě Prováděcího rozhodnutí komise (EU) 2022/2427 ze dne 6. prosince 2022, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích pro společné systémy nakládání s odpadními plyny a jejich čištění v chemickém průmyslu, konkrétně BAT č. 8 a č. 14. Na základě výsledků měření bude případně stanoven emisní limit či upravena četnost monitoringu tohoto ukazatele.

- 2) Provozovatel zařízení nejpozději do 2 měsíců od data nabytí právní moci integrovaného povolení předloží krajskému úřadu podrobný popis výroby jednotlivých technologických celků, včetně blokového schématu a způsobu odvádění odpadních plynů, a to včetně vyhodnocení **BAT č. 2** Prováděcího rozhodnutí komise (EU) 2022/2427 ze dne 6. prosince 2022, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích pro společné systémy nakládání s odpadními plyny a jejich čištění v chemickém průmyslu, **v jeho plném rozsahu** (tj. identifikace znečišťujících látek, včetně uvedení klasifikace jako CMR 1A, CMR 1B a CMR 2, místa úniku, místa vnášení emisí do vnějšího

ovzduší, řízené emise a rozptýlené emise v rozlišení na fugitivní a nefugitivní emise atd.). Nebude-li některý z bodů uvedený v BAT č. 2 relevantní, doplnit u něj komentář s odůvodněním.

- 3) Provozovatel zařízení nejpozději do 2 měsíců od data nabytí právní moci integrovaného povolení předloží krajskému úřadu informace o sledovaných parametrech proudu odpadního plynu odváděného koncovému čištění, a to u výrobních linek technologií kladných a záporných akumulátorových hmot, v souladu s BAT č. 7 Prováděcího rozhodnutí komise (EU) 2022/2427 ze dne 6. prosince 2022, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích pro společné systémy nakládání s odpadními plyny a jejich čištění v chemickém průmyslu.

#### 4.2. Voda

- 1) Odpadní vody z technologické jednotky „Výroba záporných akumulátorových hmot“ budou výhradně předávány do zařízení k nakládání s odpady, a to pod kat. číslem 06 04 05\* Odpady obsahující jiné těžké kovy.

#### 5. Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení

Nejsou stanoveny.

#### 6. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie

- 6.1. Provozovatel zařízení bude průběžně provádět opatření vedoucí k hospodárnému využívání energií ve všech prostorách zařízení. Popis učiněných opatření bude krajskému úřadu předkládán v rámci vyhodnocení plnění podmínek integrovaného povolení v souladu s kapitolou 11. výrokové části integrovaného povolení. Současně bude sledovat spotřebu energie na jednotku produkce s cílem jejího dlouhodobého snižování.

#### 7. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků

- 7.1. Opatření pro předcházení haváriím z hlediska ochrany vod budou řešena v souladu se schváleným havarijním plánem.

Dokument je schválen v části III. kapitole A. bodu 1) výrokové části integrovaného povolení.

- 7.2. Příslušní pracovníci budou se schváleným havarijním plánem prokazatelně seznámeni, pravidelně proškolení a dokument bude součástí výbavy zařízení. O provedených školeních bude vedena evidence zápisem do prezenčních listin, jejichž kopie budou krajskému úřadu předkládány v rámci vyhodnocení plnění podmínek integrovaného povolení v souladu s kapitolou 11. výrokové části integrovaného povolení.

- 7.3. Budou vedeny záznamy o prováděných havarijních opatřeních při zacházení se závadnými látkami, a tyto záznamy budou uchovávány po dobu minimálně 5 let.

## 8. Postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu

- 8.1.** Všechny vzniklé havarijní situace budou zaznamenávány v provozním dokumentu zařízení s uvedením: místa havárie, časových údajů o vzniku a době trvání havárie, informované osoby a instituce, data a způsobu provedeného řešení havárie a konkrétních přijatých opatření k zamezení vzniku dalších případů havárií. O provedených opatřeních bude veden záznam, který bude uchováván minimálně po dobu 5 let.
- 8.2.** Každá vzniklá havarijní situace bude neprodleně ohlášena krajskému úřadu a České inspekci životního prostředí, oblastnímu inspektorátu Ostrava.

## 9. Způsob monitorování emisí, technická opatření k monitorování emisí, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování

### 9.1. Ovzduší

- 1) Monitoring k ověření emisních limitů vyplývajících z příslušných právních předpisů je stanoven v části II. kapitole 1. bodu 1.1. výrokové části tohoto rozhodnutí.

### 9.2. Voda

- 1) Monitoring emisí vypouštěných technologických odpadních vod z výroby kladných akumulátorových hmot do kanalizační sítě BOCHEMIE a.s.

#### a) Měsíční monitoring ukazatelů $\text{CHSK}_{\text{Cr}}$ , $\text{SO}_4^{2-}$ , Cd a Ni:

#### Podmínky monitorování emisí do vody:

- Odběr vzorků bude prováděn osobou odborně způsobilou k provádění odběru vzorků odpadních vod. Místo odběru vzorků odpadních vod pro kontrolu kvality se stanovuje na výusti z usazovací nádrže před zaústěním do kanalizace společnosti BOCHEMIE a.s.
- Vzorky odpadních vod budou odebírány jako dvouhodinové směsné vzorky získané sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. Odběry nebudou prováděny za neobvyklých situací, např. při silných deštích a povodních.
- Monitoring emisí v odpadních vodách bude prováděn s četností 12 x ročně, rovnoměrně rozložené v průběhu roku.
- Rozbory vzorků ke zjištění koncentrace znečišťujících látek v odpadních vodách budou prováděny laboratoří oprávněnou ve smyslu § 38 odst. 6 vodního zákona v souladu s normami EN v případě, že EN normy nejsou dostupné, mohou být využity normy ISO, vnitrostátní či jiné mezinárodní normy.
- Laboratorní protokoly o výsledcích provedených rozborů vzorků odpadních vod budou minimálně 3 roky archivovány.
- Provádění monitoringu bude zahájeno nejpozději do 30 dnů od nabytí právní moci integrovaného povolení a datum prvního měření bude krajskému úřadu bezodkladně oznámen.
- Výsledky monitoringu za prvních 6 měsíců budou vyhodnoceny a předloženy krajskému úřadu do 30 dnů od provedení šestého odběru vzorku, k případnému stanovení emisních limitů či úpravě četnosti monitorování. Ostatní výsledky monitorování (laboratorní protokoly) budou zasílány krajskému úřadu v rámci zprávy o postupu vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení v souladu s kapitolou 11. integrovaného povolení.

#### **10. Opatření k minimalizaci dálkového přemísťování znečištění či znečištění překračujícího hranice států a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku**

Nerelevantní – zařízení není zdrojem dálkového přemísťování znečištění.

#### **11. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení**

Zpráva o postupu vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení bude za uplynulý kalendářní rok zasílána krajskému úřadu vždy k 30. 4. následujícího kalendářního roku (první zaslání krajskému úřadu bude v roce 2027).

#### **12. Postupy a požadavky na pravidelnou údržbu zařízení a postupy k zabránění emisím do půdy a podzemních vod a způsoby monitorování půdy a podzemních vod**

Všechny úkony spojené s monitoringem budou zaznamenávány v provozních záznamech o výrobě, a to datum, čas a jméno oprávněné, popřípadě autorizované osoby zajišťující odběr vzorků v rámci monitoringu.

- 12.1.** S četností 1 x za 5 let bude sledována kvalita zemin a podzemních vod na monitorovacích objektech, uvedených v kap. 7.2. Základní zprávy schválené v části III. kapitole A. bodu 3) výrokové části integrovaného povolení), v rozsahu látek: Cd, Ni, chloridy a sírany, a to prostřednictvím oprávněné osoby. První monitoring bude proveden do 1 roku od nabytí právní moci integrovaného povolení. Naměřené hodnoty jednotlivých indikátorů budou porovnány s tabulkou ověření parametru, která je uvedené v kap. 7.2. Základní zprávy. Vyhodnocení bude předkládáno v souladu s kapitolou 11. výrokové části integrovaného povolení.

#### **13. Podmínky pro posouzení dodržování emisních limitů**

Nejsou stanoveny.

### **III.**

#### **A. Tímto rozhodnutím se dle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci:**

##### **1) nahrazuje schválení:**

- a) „Plán opatření pro případ havarijního znečištění povrchových a podzemních vod – GAZ Energy a.s.“, přiděleno č. 29897/2026/I

##### **2) schvaluje dle § 4a zákona o integrované prevenci:**

- a) „Základní zpráva GAZ Energy a.s.“, přiděleno č. 29897/2026/II

**B. Tímto integrovaným povolením jsou nahrazena následující rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy vydávané podle zvláštních právních předpisů:**

- 1) Povolení provozu stacionárního zdroje dle § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Schválení plánu opatření pro případy havárie dle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

**IV.**

Podle § 74 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, **se** vykonatelnost tohoto rozhodnutí **odkládá** do dne nabytí právní moci rozhodnutí ve věci vydání 44. změny integrovaného povolení pro zařízení „Zařízení na výrobu anorganických chemických látek, biocidů a prostředků na ochranu rostlin“ společnosti BOCHEMIE a.s., o níž je vedeno správní řízení oznámené přípisem čj. MSK 27918/2026 ze dne 18. 2. 2026.