



Vyjádření

k žádosti o vydání integrovaného povolení
SCHROM FARMS spol. s r.o.

Česká informační agentura životního
prostředí
Moskevská 1523/63
101 00 Praha 10
tel.: +420 797 872 011
ID datové schránky: wjxibvp
<https://cenia.gov.cz>
IČ: 45249130
DIČ: CZ 45249130 (není plátce DPH)
Bankovní spojení: ČNB Praha 1
č. ú.: 1837101/0710

V Praze, 8. 9. 2026

Zadavatel: Krajský úřad Moravskoslezský kraj
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

IČ: 70890692

Kontakt: posta@msk.cz, 595 622 222

Zpracovatel: Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)
Oddělení odborné podpory
Moskevská 1523/63, 101 00 Praha 10

IČ: 45249130

Kontakt: info@cenia.gov.cz, +420 797 872 011

Č. j.: CEN/20.7/1665/2026

Kontroloval: Mgr. Jan Kolář, vedoucí oddělení odborné podpory

Vypracovala: Ing. Ivana Špelinová

Obsah

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ	4
2.	ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ.....	4
2.1.	Technické jednotky s činností podle přílohy č. 1 zákona	4
2.2.	Přímo spojené činnosti	4
2.3.	Další související činnosti	5
3.	STANOVISKO K ŽÁDOSTI.....	6
4.	NÁVRH ZÁVAZNÝCH PODMÍNEK PROVOZU ZAŘÍZENÍ	6
4.1.	Ovzduší	6
4.2.	Voda	7
4.3.	Hluk, vibrace a neionizující záření	7
4.4.	Nakládání s odpady	7
4.5.	Opatření k vyloučení rizik po ukončení činnosti zařízení	7
4.6.	Ochrana zdraví člověka a ochrana životního prostředí	7
4.7.	Hospodárné využití surovin a energie.....	7
4.8.	Opatření pro předcházení haváriím.....	8
4.9.	Opatření týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu	8
4.10.	Kontrola a monitorování	8
4.11.	Dálkové přemísťování znečištění a zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku	8
4.12.	Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení	8
4.13.	Postupy k zabránění emisím nebezpečných látek do půdy a podzemních vod v místě zařízení.....	8
5.	VYPOŘÁDÁNÍ SE STANOVISKY A PŘIPOMÍNKAMI ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ	8
6.	STANOVENÍ BAT	9
7.	SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A LEGISLATIVY.....	30
8.	SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK	30

1. Identifikační údaje provozovatele zařízení

Název zařízení:	Středisko chovu drůbeže Velké Albrechtice
Provozovatel zařízení:	SCHROM FARMS spol. s r.o.
Adresa sídla:	Velké Albrechtice 327, 742 91 Velké Albrechtice
Adresa zařízení:	Velké Albrechtice, 742 91 Velké Albrechtice
IČ:	62301659
Kategorie činností dle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.:	6.6. Intenzivní chov drůbeže nebo prasat, písm. a) s prostorem pro více než 40 000 kusů drůbeže
Druh žádosti:	Žádost vydání IP
Umístění zařízení:	Moravskoslezský kraj, obec Velké Albrechtice, p. č.: st. 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 777, 1700/8
Zeměpisné souřadnice zařízení:	X: 1109403.34 Y: 487719.86

2. Údaje o zařízení

Ve stávajícím zařízení bude navýšena kapacita chovu plemenné drůbeže (slepice a kohoutů) na celkový počet 43 200 ks. Z tohoto důvodu zařízení nově spadá pod režim integrované prevence.

Chov drůbeže bude probíhat v 6 halách s kapacitou 6× 7 200 ks slepic a kohoutů.

Kategorizace:

- Dle přílohy č. 1. zákona č. 76/2002 Sb. se jedná o bod 6.6. Intenzivní chov drůbeže nebo prasat, písm. a) s prostorem pro více než 40 000 kusů drůbeže
- Vyjmenovaný stacionární zdroj dle zákona č. 201/2012 Sb., kód 8. Chovy hospodářských zvířat s celkovou projektovanou roční emisí amoniaku nad 5 t včetně.

2.1. Technické jednotky s činnostmi podle přílohy č. 1 zákona

Haly 1–6 – identické bezokenní objekty obdélníkového půdorysu s betonovou podlahou a zateplenými stěnami.

2.2. Přímě spojené činnosti

Technologie ustájení – ustájení drůbeže bude volné na hluboké podestýlce. Stelivo (rašelina, hoblovačky, piliny) bude před naskladněním drůbeže rozprostřeno po celé hale. Haly budou vybaveny hřady a snáškovými hnízdy se systémem sběru vajec.

Technologie krmení – z venkovních zásobníků bude krmivo dopravováno spirálovými dopravníky k jednotlivým krmítkům. Do krmiva budou přidávány biotechnologické přípravky za účelem snížení emisí amoniaku a pachových látek.

Technologie napájení – napájení budou zajišťovat niplové napáječky s podšálky. Voda bude odebírána z vodovodního řadu.

Technologie ventilace – v halách bude využíván systém nucené podtlakové ventilace. Přívod vzduchu bude zajištěn nasávacími klapkami umístěnými v bočních stěnách hal. Odvod vzduchu budou zajišťovat ventilátory umístěné na protilehlých stranách hal.

Technologie chlazení – bude sloužit k ochlazení vzduchu v letních měsících. Po obvodu hal bude instalován rozvod vody vybavený rozprašovacími tryskami. Jemná vodní mlha bude ochlazovat vzduch vstupující do hal. Zároveň dojde ke snížení prašnosti v halách.

Technologie vytápění – haly nebudou stabilně vytápěny. Před naskladněním budou v zimním období využívána topidla na zemní plyn, typ Ermaf 80 o příkonu 90 kW.

Technologie osvětlení – osvětlení bude zajištěno zářivkami a LED svítidly s možností regulace délky a intenzity osvětlení a s regulací světelného spektra.

Technologie sběru vajec – snášková hnízda budou řešena jako vykulovací. Snesená vejce budou vykulována na pás a následně budou přepravena ke sběrnému stolu, kde zajistí obsluhu odběr snesených vajec. Vejce budou ukládána do přepravních obalů a vydezinfikována parami technického formalínu v uzavřených plynových komorách umístěných na každé hale.

Technologie odklizu drůbeží podestýlky – po skončení turnusu bude podestýlka vyhrnuta z haly, naložena na nákladní vozidla a odvezena odběrateli nebo bude odvezena na polní hnojiště a využita k hnojení zemědělských pozemků v rámci podniku.

Technologie mytí a DDD – po vyhrnutí podestýlky bude provedeno mechanické suché čištění zametacím strojem a následně bude hala vyčištěna vysokotlakým zařízením. Dezinfekce hal bude prováděna vždy po ukončení turnusu. DDD práce budou prováděny smluvní firmou.

Odkliz vedlejších produktů živočišného původu – uhynulá zvířata budou ručně, za dodržení základních hygienických předpisů a za použití základních ochranných pomůcek a v nejkratší době po úhynu odstraněna do plastových nádob, které budou umístěny v chlazeném kafilerním boxu. Odtud budou kadávery odváženy asanační službou.

Technologie manipulace se zvířaty – kuřice a kohouti ve stáří cca 18 týdnů budou vypuštěni do prostoru hal. Po ukončení snáškového cyklu bude drůbež odchytávána do přepravních boxů a odvážena na jatka.

Monitorování vstupů a výstupů – vstupy (KKS, voda, kuřice a kohouti, stelivo, DDD prostředky, veterinární přípravky, elektrická energie, motorová nafta, zemní plyn) i výstupy (nosnice a kohouti, drůbeží podestýlka, emise, vejce, vedlejší produkty živočišného původu, odpadní vody, odpady) budou evidovány v provozní evidenci.

2.3. Další související činnosti

Náhradní zdroj elektrické energie – pro případ výpadku elektrické energie bude k dispozici dieselagregát typu ČKD Praha 6S160PN o výkonu 272 kW. Palivem bude motorová nafta.

Kafilerní box – chlazený uzamykatelný objekt umístěný na vyhrazeném místě.

Nakládání s drůbeží podestýlkou – po skončení turnusu bude podestýlka vyhrnuta z haly, naložena na nákladní vozidla a odvezena odběrateli nebo bude odvezena na polní hnojiště a využita k hnojení zemědělských pozemků v rámci podniku. Zaorání drůbeží podestýlky bude provedeno do 12 hodin po aplikaci.

Odběr vody – odběr vody bude zajištěn z vodovodního řadu na základě smlouvy.

Nakládání s odpadními a dešťovými vodami:

- Oplachové vody z hal budou svedeny do dvou záchytných jímek o objemu 2× 30 m³. Následně budou předány odběratelům nebo budou využity k hnojení zemědělských pozemků v rámci podniku.
- Splaškové vody ze sociálních zařízení budou svedeny do jímky o objemu 10 m³ a následně budou vyváženy na ČOV.
- Dešťové vody ze střech objektů a zpevněných ploch budou svedeny do dešťové kanalizace, která pokračuje do dešťové kanalizace obce Velké Albrechtice a ústí do vodního toku Bílovka.

Nakládání s odpady – v zařízení bude probíhat třídění a shromažďování nebezpečných a ostatních odpadů. Nebezpečné odpady budou předávány oprávněné osobě.

3. Stanovisko k žádosti

Na základě požadavku KÚ Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č. j. MSK114332/2026, ze dne 12. 8. 2026, jsme posoudili žádost o odborné vyjádření k žádosti o vydání IP společnosti SCHROM FARMS spol. s r.o. pro zařízení „Středisko chovu drůbeže Velké Albrechtice“.

Zařízení bylo posuzováno ve vztahu k BAT podle Prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2017/302 ze dne 15. února 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat a Metodického pokynu Intenzivní chov drůbeže a prasat – Podklad pro přezkum souladu závazných podmínek provozu zařízení s nejlepšími dostupnými technikami.

Zařízení bude v souladu s nejlepšími dostupnými technikami.

Ve vztahu k žádosti navrhujeme v kapitole 4. uvedené závazné podmínky provozu zařízení a rovněž uvádíme doporučení a komentáře pro povolující úřad.

Místní šetření za účelem ověření souladu aktuálního stavu posuzovaného zařízení se závěry o BAT nebylo provedeno.

4. Návrh závazných podmínek provozu zařízení

4.1. Ovzduší

1) Dodržovat navržené emisní limity v následující tabulce.

Tabulka 4.1.1. Návrh závazných emisních limitů pro chov nosnic

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Jednotka	Úroveň emisí související s BAT podle závěrů o BAT	Návrh závazného emisního limitu
Chov nosnic a kohoutů na hluboké podestýlce	NH ₃	kg/ks/rok	0,02–0,13 ^{1), 2)}	do 0,13 ¹⁾

¹⁾ Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/302 ze dne 15. února 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat a Metodický pokyn Intenzivní chov drůbeže a prasat – Podklad pro přezkum souladu závazných podmínek provozu zařízení s nejlepšími dostupnými technikami

²⁾ U stávajících provozů, které používají systém nucené ventilace a méně časté odstraňování hnoje (v případě hluboké podestýlky s jímkou na hnůj), ve spojení s opatřením pro dosažení vysokého obsahu sušiny v hnoji, činí horní okraj úrovně emisí související s BAT 0,25 kg NH₃/prostor pro zvíře/rok.

2) Dodržovat schválený provozní řád vyjmenovaného stacionárního zdroje v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., v platném znění.

3) Používat v zařízení biotechnologické přípravky do krmiv, případně do podestýlky, omezující emise amoniaku a pachových látek v souladu se seznamem biotechnologických přípravků podle Metodického pokynu „k zařazování chovů hospodářských zvířat podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, k výpočtu emisí znečišťujících látek z těchto stacionárních zdrojů a k seznamu technologií snižujících emise z těchto stacionárních zdrojů“

nebo se seznamem ověřených biotechnologických přípravků na internetové stránce VÚZT, v.v.i.

- 4) Zajistit za účelem předcházení emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem na všech částech technologie, včetně uskladnění a aplikace exkrementů, technicko-organizační opatření ke snížení těchto emisí, např. využitím snižujících technologií, jejichž seznam je uveden ve Věstníku Ministerstva životního prostředí, v souladu s vyhláškou č. 415/2012 Sb.

4.2. Voda

Poznámka: Voda bude odebírána z vodovodního řadu.

Závazné podmínky nejsou navrženy.

4.3. Hluk, vibrace a neionizující záření

a) Hluk

- 1) Dodržovat nejvyšší přípustné hodnoty hluku stanovené v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., v platném znění:
 - Denní doba: 50 dB (od 6,00 až do 22,00 h);
 - Noční doba: 40 dB (od 22,00 až do 6,00 h).V případě hluku s tónovými složkami přičíst korekci -5 dB.

b) Vibrace

Není relevantní.

c) Neionizující záření

Není relevantní.

4.4. Nakládání s odpady

- 1) Nakládat s vedlejšími produkty živočišného původu, kategorizovat je a evidovat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009.
- 2) Shromažďovat odpady utříděné podle druhů a kategorií, a to včetně využitelných a nebezpečných složek z odpadu podobného komunálnímu.
- 3) Vytříděné odpady shromažďovat do určených nádob řádně označených dle požadavků platné legislativy v odpadovém hospodářství.

4.5. Opatření k vyloučení rizik po ukončení činnosti zařízení

- 1) Tři měsíce před plánovaným ukončením provozu zařízení předložit povolovacímu úřadu „Plán postupu ukončení provozu“, podléhající schválení všemi dotčenými správními úřady.

4.6. Ochrana zdraví člověka a ochrana životního prostředí

Poznámka: Součástí žádosti o vydání IP bylo Stanovisko a sdělení vydané Krajským úřadem Moravskoslezského kraje (č. j. MSK 105884/2026, ze dne 23. 7. 2026). Záměr nenaplnuje ust. § 4 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění a není předmětem posuzování ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Závazné podmínky nejsou navrženy.

4.7. Hospodárné využití surovin a energie

Poznámka: Ve Zprávě o provedení energetického auditu je uveden návrh na instalaci fotovoltaické elektrárny na konstrukci hal (střechy). Před vydáním IP doporučujeme upřesnit, zda provozovatel zamýšlí instalovat FVE v zařízení Velké Albrechtice.

Závazné podmínky nejsou navrženy.

4.8. Opatření pro předcházení haváriím

- 1) Dodržovat schválený havarijní plán pro případ úniku látek závadných vodám podle zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění.

4.9. Opatření týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu

- 1) V případě havarijní situace postupovat podle schváleného provozního řádu a havarijního plánu.

4.10. Kontrola a monitorování

- 1) Provádět výpočet emisí amoniaku pomocí emisních faktorů 1× ročně podle Prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2017/302 ze dne 15. února 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat a Metodického pokynu Intenzivní chov drůbeže a prasat – Podklad pro přezkum souladu závazných podmínek provozu zařízení s nejlepšími dostupnými technikami.
- 2) Provádět zkoušky těsnosti všech jímek v zařízení 1× za 5 let odborně způsobilou osobou v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb.
- 3) Provádět vizuální kontrolu všech jímek v zařízení 1× za 6 měsíců se záznamem do provozního deníku.

4.11. Dálkové přemísťování znečištění a zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku

Závazné podmínky nejsou navrženy.

4.12. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení

Provozovatel zařízení je povinen podle příslušných právních předpisů:

- 1) Předložit dílčí roční zprávu plnění podmínek IP KÚ Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí, k 31. 3. běžného roku.
- 2) Ohlásit KÚ Moravskoslezského kraje plánovanou změnu zařízení.
- 3) Neprodleně hlásit úřadu a inspekci všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí.

4.13. Postupy k zabránění emisím nebezpečných látek do půdy a podzemních vod v místě zařízení

Poznámka: Součástí žádosti o vydání IP bylo Hodnocení nutnosti zpracování základní zprávy se závěrem, že na „Středisko chovu drůbeže Velké Albrechtice se povinnost zpracovat základní zprávu nevztahuje“.

Závazné podmínky nejsou navrženy.

5. Vypořádání se stanovisky a připomínkami účastníků řízení

KÚ Moravskoslezského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství nebyla doručena stanoviska a připomínky účastníků řízení.

6. Stanovení BAT

V tabulce 6.1 je provedeno posouzení BAT za použití Prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2017/302, ze dne 15. února 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat.

Tabulka 6.1 Porovnání zařízení „Středisko chovu drůbeže Velké Albrechtice“ společnosti SCHROM FARMS spol. s r.o. se závěry o BAT pro intenzivní chov drůbeže

Nejlepší dostupná technika dle závěrů o BAT	Technologické nebo technické řešení v zařízení	Porovnání a zdůvodnění rozdílů řešení
1. VŠEOBECNÉ ZÁVĚRY O NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNIKÁCH (BAT) Kromě těchto všeobecných závěrů o BAT platí také závěry BAT pro daný obor nebo proces uvedené v oddílech 2 a 3.		
1.1. Systémy environmentálního řízení (EMS)		
BAT 1. Nejlepší dostupnou technikou umožňující zmírnění celkového vlivu hospodářství na životní prostředí je zavedení a dodržování systému environmentálního řízení (EMS), jehož součástí jsou všechny tyto prvky: 1. angažovanost vedoucích pracovníků, včetně vrcholného vedení; 2. vedením stanovená environmentální politika, jejíž součástí je neustálé zdokonalování ekologického provozu zařízení ze strany vedoucích pracovníků; 3. plánování a zavádění nezbytných postupů, hlavních a dílčích cílů ve spojení s finančním plánováním a investicemi; 4. zavádění postupů se zvláštním důrazem na: a) strukturu a odpovědnost, b) odbornou přípravu, informovanost a odbornou způsobilost, c) komunikaci, d) zapojení zaměstnanců, e) dokumentaci, f) účinnou kontrolu postupů, g) programy údržby, h) připravenost na mimořádné situace a reakce na ně, i) zajištění souladu s právními předpisy v oblasti životního prostředí; 5. kontrola výsledků a provádění nápravných opatření se zvláštním důrazem na: a) monitorování a měření (viz též referenční zprávu JRC o monitorování emisí ze zařízení podle IED – ROM), b) nápravná a preventivní opatření, c) vedení záznamů, d) nezávislý (pokud je to možné) vnitřní nebo vnější audit, zda EMS odpovídá plánovaným opatřením a zda je řádně prováděn a dodržován; 6. přezkum EMS, který provádí vrcholné vedení, a posouzení, zda je systém i nadále vhodný, přiměřený a účinný; 7. sledování vývoje čistších technologií;	Zařízení bude provozováno v souladu s příslušnými legislativními požadavky, v zařízení budou k dispozici provozní řád vyjmenovaného zdroje, havarijný plán, plán školení, pohotovostní plán pro případ vzniku nebezpečných nákaz a provozní deník. Tato dokumentace nahrazuje systém environmentálního řízení (EMS).	Bude v souladu s BAT.

8. zohlednění environmentálních dopadů konečného vyřazení zařízení z provozu ve fázi návrhu nového provozu a po dobu jeho fungování; 9. pravidelné používání porovnávání v rámci odvětví (např. odvětvový referenční dokument EMAS). Zejména pro odvětví intenzivního chovu drůbeže nebo prasat mají nejlepší dostupné techniky zahrnovat i následující vlastnosti v EMS: 10. zavedení plánu pro řízení hluku (viz BAT 9); 11. zavedení plánu pro řízení zápachu (viz BAT 12). Rozsah (např. míra podrobnosti) a charakter EMS (např. standardizovaný nebo nestandardizovaný) se vztahuje k povaze, rozsahu a složitosti hospodářství a k rozsahu dopadů, které může mít na životní prostředí.		
1.2. Správná zemědělská praxe		
BAT 2. Nejlepší dostupnou technikou umožňující vyloučení nebo snížení dopadu na životní prostředí a zlepšení celkové užitkovosti je použití všech níže uvedených technik. a) Správné umístění provozu/hospodářství a prostorové rozmístění činností pro tyto účely: - omezení přepravy zvířat a materiálů (včetně hnoje); - zajištění vhodné vzdálenosti od citlivých receptorů vyžadujících ochranu; - posouzení převažujících klimatických podmínek (např. větru a srážek); - zvážení kapacity možného budoucího vývoje hospodářství; - zamezení znečištění vody. Nemusí být obecně použitelná pro stávající provoz/hospodářství. b) Vzdělávání a školení zaměstnanců, zejména v těchto oblastech: - příslušné předpisy, chov hospodářských zvířat, zdraví a životní podmínky zvířat, nakládání s hnojem, bezpečnost práce; - přeprava a aplikace hnoje do polí; - plánování činností; - nouzové plánování a řízení; - opravy a údržba zařízení. Obecně použitelné. c) Příprava nouzového plánu pro řešení neočekávaných emisí a nehod, jako je znečištění vodních ploch. Toto znamená například: - plán hospodářství s uvedením odvodňovacích systémů a zdrojů vody/odpadů; - akční plány reagující na některé možné události (např. požáry, prosakování nebo zhroucení jímek kejd, neřízený odtok z otevřených skládek hnoje, rozlití oleje);	a) Vzdálenost zařízení je cca 150–200 m. Byl zpracován odborný posudek podle zákona č. 201/2012, Sb. se závěrem, že „hodnocená technologie je schopna při řádném provozu a technologické kázni dodržet veškerá ustanovení výše jmenovaného zákona“. Drůbeží podestýlka bude po ukončení turnusu vyhrnuta mimo haly a následně bude odvážena mimo zařízení. U jímek na odpadní vody budou pravidelně probíhat zkoušky vodotěsnosti. b) V zařízení bude pravidelně probíhat školení zaměstnanců. c) V zařízení budou k dispozici havarijní plán a provozní řád, kde jsou zohledněny různé havarijní situace, které mohou v chovu drůbeže nastat. d) V zařízení bude k dispozici plán údržby a oprav, pravidelně bude probíhat mytí, čištění a DDD zásahy. e) Uhynulá zvířata budou ukládána do kafilerního boxu a následně budou odvážena asanační službou.	Bude v souladu s BAT.

- dostupné vybavení pro nakládání s událostmi znečištění (např. zařízení pro těsné uzavření odtoků, zahrazení, norné stěny pro rozlitý olej). Obecně použitelné. d) Pravidelná kontrola, oprava a údržba konstrukcí a vybavení, jako je: - jakékoli známky poškození, opotřebení nebo úniku z jímek kejdy; - čerpadla na kejdu, míchací zařízení, odlučovače, zavlažovače; - systémy pro přísun vody a krmiv; - systém odvětrávání a snímače teploty; - síla a přepravní zařízení (např. ventily, trubice); - systémy čištění vzduchu (např. pravidelná prohlídka). Může sem patřit i čistota hospodářství a ochrana proti škůdcům. Obecně použitelné. e) Uskladnění uhynulých zvířat tak, aby se zajistila prevence nebo snížení emisí – obecně použitelné.		
1.3. Řízení výživy		
BAT 3. Aby se snížil celkový obsah vyloučeného dusíku a následné emise amoniaku při dodržování výživových potřeb zvířat, mají nejlepší dostupné techniky využívat takové složení stravy a takovou výživovou strategii, jež zahrnuje jednu z níže uvedených technik nebo jejich kombinaci. a) Snižovat obsah hrubých proteinů použitím stravy s vyváženým obsahem dusíku podle energetických potřeb a stravitelných aminokyselin – obecně použitelné. b) Vícefázové krmení se složením stravy uzpůsobené podle zvláštních požadavků produkčního období – obecně použitelné. c) Přidávání řízených množství esenciálních aminokyselin ke stravě s nízkým obsahem hrubých proteinů – použitelnost může být omezena, pokud nejsou ekonomicky dostupná krmiva s nízkým obsahem proteinů. Syntetické aminokyseliny nejsou použitelné pro organickou živočišnou výrobu. d) Používání povolených krmivových přísad omezujících celkový vyloučený dusík – obecně použitelné. Celkový vyloučený dusík související s nejlepšími dostupnými technikami ⁽¹⁾⁽²⁾ (kg vyloučeného N/prostor pro zvíře/rok) • Nosnice: 0,4–0,8. • Brojleři: 0,2–0,6. • Kachny: 0,4–0,8. • Krocani a krůty: 1,8–2,3 ⁽³⁾.	a) b) Krmivo pro nosnice bude vícefázové s vyváženým obsahem dusíku. c) d) Do krmných směsí budou přidávány esenciální aminokyseliny a přídavky omezující celkový vyloučený dusík. Hodnota celkového vyloučeného dusíku bude vyhodnocena po vydání IP pomocí hmotnostní bilance. Výpočet bude součástí zpráv o plnění podmínek IP.	Bude v souladu s BAT.

(¹) Spodní hranice lze dosáhnout pomocí kombinace technik. (²) Celkový vyloučený dusík související s nejlepšími dostupnými technikami neplatí pro kuřice nebo chovnou drůbež, u všech druhů drůbeže. (³) Horní hranice rozsahu souvisí s chovem krocanů. Příslušné monitorování je uvedeno v BAT 24. Hladina celkového vyloučeného dusíku souvisejícího s nejlepšími dostupnými technikami nemusí být použitelná pro organickou živočišnou výrobu a pro chov výše neuvedených druhů drůbeže.		
BAT 4. Aby se snížil celkový vyloučený fosfor při dodržování výživových potřeb zvířat, mají nejlepší dostupné techniky využívat takové složení stravy a takovou výživovou strategii, jež zahrnuje jednu z níže uvedených technik nebo jejich kombinaci. a) Vícefázové krmení se složením stravy uzpůsobené podle zvláštních požadavků produkčního období – obecně použitelné. b) Používání povolených krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor (např. fytáza) – fytáza nemusí být použitelná v případě organické živočišné výroby. c) Používání vysoce stravitelných anorganických fosforečnanů pro částečnou náhradu běžných zdrojů fosforu v krmivu – obecně použitelná s omezeními souvisejícími s dostupností vysoce stravitelných anorganických fosforečnanů. Celkový vyloučený fosfor související s nejlepšími dostupnými technikami (¹) (²) (kg vyloučeného P₂O₅/prostor pro zvíře/rok) - Nosnice: 0,10–0,45. - Brojleři: 0,05–0,25. - Krocani a krůty: 0,15–1,0. (¹) Spodní hranice lze dosáhnout pomocí kombinace technik. (²) Celkový vyloučený fosfor související s nejlepšími dostupnými technikami neplatí pro kuřice nebo chovnou drůbež, u všech druhů drůbeže. Příslušné monitorování je uvedeno v BAT 24. Hladina celkového vyloučeného fosforu souvisejícího s nejlepšími dostupnými technikami nemusí být použitelná pro organickou živočišnou výrobu a pro chov výše neuvedených druhů drůbeže.	a) Krmivo pro kuřice bude vícefázové. b) Do krmných směsí budou přidávány přísady omezující celkový vyloučený fosfor (např. fytáza). Hodnota celkového vyloučeného fosforu bude vyhodnocena po vydání IP pomocí hmotnostní bilance. Výpočet bude součástí zpráv o plnění podmínek IP.	Bude v souladu s BAT.
1.4. Účinné využívání vody		
BAT 5. Nejlepší dostupnou technikou umožňující účinné využívání vody je použití kombinace níže uvedených technik. a) Vedení záznamů o používání vody – obecně použitelné. b) Detekce a oprava úniků vody – obecně použitelné. c) Používání vysokotlakých čističů na čištění ustájení zvířat a vybavení – nepoužitelné pro drůbežářské provozy využívající suché čištění. d) Volba a používání vhodného vybavení (např. kapátkových napáječek, vodních	a) Záznamy o spotřebě vody budou vedeny v provozní evidenci. V zařízení budou osazeny vodoměry. b) Budou zjišťovány úniky vody a bude zajištěna jejich oprava. c) K mytí a čištění hal budou používány vysokotlaké čističe. d) Napájení bude zajištěno níplovými napáječkami s podšálky. e) Ověření a kalibrace zařízení na pitnou vodu bude probíhat pravidelně.	Bude v souladu s BAT.

žlabů) pro konkrétní kategorii zvířat při zajištění dostupnosti vody (podle libosti) – obecně použitelné. e) Ověření a (podle potřeby) pravidelná úprava kalibrace zařízení na pitnou vodu – obecně použitelné. f) Opakované používání neznečištěné dešťové vody na čištění – nemusí být použitelná pro stávající hospodářství kvůli vysokým nákladům. Použitelnost mohou omezit rizika biologické bezpečnosti.	f) Není relevantní.	
1.5. Emise z odpadní vody		
BAT 6. Nejlepší dostupnou technikou (BAT) umožňující omezení produkce odpadní vody je použití kombinace níže uvedených postupů. a) Minimalizace znečištěných ploch – obecně použitelné. b) Minimalizace používání vody – obecně použitelné. c) Oddělení neznečištěné dešťové vody od toku odpadní vody, která vyžaduje vyčištění – nemusí být použitelná pro stávající hospodářství.	V zařízení se budou používat vysokotlaké čističe, k napájení budou používány níplové napáječky s podšálky. BAT 7 b), c) nejsou pro toto zařízení relevantní.	Bude v souladu s BAT.
BAT 7. Nejlepší dostupnou technikou umožňující omezení emisí do vody z odpadní vody je použití jedné z níže uvedených technik nebo jejich kombinace. a) Odvod odpadní vody do zvláštní nádrže nebo do jímky kejdy – obecně použitelné. b) Vyčištění odpadní vody – obecně použitelné. c) Aplikace odpadní vody např. v rámci zavlažovacího systému, jako je postřikovač, pojezdný zavlažovač, cisternový vůz, hadicový injektor – použitelnost může být omezena kvůli omezené dostupnosti vhodných pozemků v sousedství hospodářství. Použitelná pouze pro odpadní vodu s prokazatelně nízkou mírou znečištění.		
1.6. Účinné využívání energie		
BAT 8. Nejlepší dostupnou technikou umožňující účinné využívání energie v rámci hospodářství je použití kombinace níže uvedených technik. a) Vysoce účinný ohřev/chlazení a systémy odvětrávání – nemusí být použitelná pro stávající hospodářství. b) Optimalizace ohřevu/chlazení a odvětrávání a jejich řízení, zejména v případě používání systémů čištění vzduchu – obecně použitelné. c) Izolace stěn, podlah a/nebo stropů ustájení zvířat – nemusí být použitelná pro provoz využívající přirozené odvětrávání. Izolace nemusí být použitelná pro stávající provoz kvůli konstrukčním omezením. d) Používání úsporného osvětlení – obecně použitelné. e) Použití tepelných výměníků. Lze použít jeden z následujících systémů: 1. vzduch-vzduch; 2. vzduch-voda; 3. vzduch-země – tepelné výměníky vzduch-země lze použít pouze tehdy, když je k dispozici dostatečný prostor	a) V halách bude instalována podtlaková ventilace řízená klimapočítačem. Přívod vzduchu bude zajištěn nasávacími klapkami umístěnými v bočních stěnách hal. Odvod vzduchu budou zajišťovat ventilátory umístěné na protilehlých stranách hal. b) Haly chovu nosnic nebudou vytápěny. Před naskladněním budou v zimním období využívána topidla na zemní plyn. K ochlazení vzduchu v letních měsících bude sloužit systém chlazení. Po obvodu hal bude instalován rozvod vody vybavený rozprašovacími tryskami. Jemná vodní mlha bude ochlazovat vzduch vstupující do hal. Zároveň dojde ke snížení prašnosti v halách. c) Haly chovu budou tepelně izolované.	Bude v souladu s BAT.

kvůli značné ploše pozemku. f) Používání tepelných čerpadel pro regeneraci tepla – použitelnost tepelných čerpadel na základě regenerace geotermálního tepla je omezena při používání vodorovných potrubí, jelikož vyžadují dostupný prostor. g) Regenerace tepla s vyhřívanou a chlazenou podlahou s podestýlkou (systém Combideck) – nelze použít pro chov prasat. POUŽITELNOST závisí na možnosti instalovat uzavřené podzemní úložiště obíhající vody. h) Použití přirozené ventilace – nelze použít v provozech s centrálním větráním. V provozech chovu prasat to nemusí být použitelné pro: - systém ustájení s podestýlkou v teplém podnebí; - systémy ustájení bez podestýlky nebo bez zakrytých, izolovaných boxů (např. kotce) v chladném podnebí.	d) Haly budou osvětleny zářivkami a LED svítidly s možností regulace délky a intenzity osvětlení a s regulací světelného spektra. e) f), g), h) Tyto technologie nebudou v zařízení využívány.	
1.7. Emise hluku		
BAT 9. Nejlepší dostupnou technikou umožňující předcházení emisím hluku nebo, není-li to možné, jejich snižování, je v rámci systému environmentálního řízení (viz BAT 1) vytvořit a zavést plán řízení hluku, který zahrnuje následující prvky: i. protokol s popisem příslušných opatření a lhůt; ii. protokol monitorování hluku; iii. plán opatření v případě zjištěného výskytu hluku; iv. program snižování hluku směřující např. k určení zdroje či zdrojů hluku, provádění měření emisí hluku, zjištění podílu jednotlivých zdrojů a zavedení opatření k předcházení hluku nebo jeho snížení; v. kontrola událostí souvisejících s hlukem z minulosti a jejich náprav a rozšíření znalostí o událostech souvisejících s hlukem. Použitelnost BAT 9 platí pouze v případech, kde se očekává obtěžování hlukem citlivých receptorů nebo kde je takové riziko opodstatněné.	V současné době nejsou evidovány stížnosti na provoz zařízení (nachází se cca 150–200 m od obytné zástavby). Navýšením kapacity nedojde k významnému navýšení hlučnosti zařízení.	Bude v souladu s BAT.
BAT 10. Nejlepší dostupnou technikou umožňující předcházení emisím hluku nebo, není-li to možné, jejich snižování, je použití jedné z níže uvedených technik nebo jejich kombinace. a) Zajištění vhodné vzdálenosti mezi provozem/hospodářstvím a citlivými receptory – nemusí být obecně použitelná pro stávající provozy/hospodářství. b) Umístění zařízení – v případě stávajících provozů může být přemístění zařízení znemožněno nedostatkem místa nebo přílišnými náklady. c) Operativní opatření – obecně použitelné. d) Zařízení s nízkou hlučností – pasivní adlibitní dávkovače se používají pouze tehdy, když je zařízení nové nebo vyměněné nebo když zvířata nevyžadují omezený přísun krmiv.	Zařízení je stávajícím provozem, navýšením projektované kapacity zařízení nově spadá pod režim integrované prevence. Délka potrubí pro přívod krmiv bude minimalizována, sila na krmiva budou umístěna vedle hal. Provozovatel bude používat operativní opatření (písm. c) a budou využívány ventilátory s vysokou účinností a nízkou hlučností.	Bude v souladu s BAT.

e) Zařízení pro kontrolu hluku – použitelnost může být omezena dostupným prostorem a otázkami ochrany zdraví a bezpečnosti. Nelze použít pro materiály pohlcující hluk, které brání účinnému čištění provozu. f) Snížení hluku – nemusí být obecně použitelné z důvodů biologické bezpečnosti.		
1.8. Emise prachu		
BAT 11. Nejlepší dostupnou technikou umožňující snižování emisí prachu z ustájení zvířat je použití jedné z níže uvedených technik nebo jejich kombinace. a) Snižování prašnosti uvnitř budov s hospodářskými zvířaty. Pro tento účel lze použít kombinaci následujících technik: 1. Používání hrubší podestýlky (např. dlouhá sláma nebo hobliny namísto řezané slámy – dlouhou slámu nelze použít u kejdrových systémů. 2. Aplikace čerstvé podestýlky pomocí bezprašného podestýlání (např. ručně) – obecně použitelné. 3. Používání adlibitního krmení – obecně použitelné. 4. Používání vlhkého krmiva, peletkového krmiva nebo přidávání mastných surovin nebo pojidel do suchých krmivových systémů – obecně použitelné. 5. Vybavení skladů suchých krmiv s pneumatickým plněním odlučovači prachu – obecně použitelné. 6. Navrhování a provoz systému odvětrávání s nízkou rychlostí vzduchu v celé budově – použitelnost může být omezena s ohledem na životní podmínky zvířat. b) Snižování koncentrací prachu uvnitř budov pomocí jedné z následujících technik: 1. Vodní mlha – použitelnost může být omezena z důvodu nižší pocitové teploty u zvířat během postřiku, zejména v citlivých fázích života zvířat nebo v chladném či vlhkém podnebí. Působitelnost může být omezena i u některých systémů s tuhým hnojem na konci chovného období z důvodu vysokých emisí amoniaku. 2. Rozstřikování oleje – použitelné pouze v drůbežářských provozech s kusy staršími než přibližně 21 dní. Působitelnost v provozech pro nosnice může být omezena kvůli riziku znečištění zařízení v hale. 3. Ionizace – nemusí být použitelná v provozech s prasaty nebo ve stávajících drůbežárnách kvůli technickým nebo ekonomickým důvodům. c) Čištění výstupního vzduchu pomocí systému čištění vzduchu, jako je: 1. Sifon – použitelné pouze v provozech s tunelovým větráním.	a) Krmení drůbeže bude adlibitní. Ventilace bude podtlaková s nízkou rychlostí vzduchu ve všech halách. Plnění sil krmiv bude pneumatické. b) Bude instalován systém tryskového chlazení, který sníží prašnost v halách. c) Tyto technologie se v zařízení nebudou využívat z důvodu vysokých pořizovacích nákladů.	Bude v souladu s BAT.

2. Suchý filtr – použitelné pouze v drůbežárnách s tunelovým větráním. 3. Vodní pračka – tato technika nemusí být obecně použitelná z důvodu vysokých nákladů na zavádění. Použitelná jen v těch stávajících provozech, kde se používá centrální větrání. 4. Zkrápění kyselým roztokem – tato technika nemusí být obecně použitelná z důvodu vysokých nákladů na zavádění. Použitelná jen v těch stávajících provozech, kde se používá centrální větrání. 5. Biologická pračka (nebo biologický skrápěný filtr) – tato technika nemusí být obecně použitelná z důvodu vysokých nákladů na zavádění. Použitelná jen v těch stávajících provozech, kde se používá centrální větrání. 6. Dvoufázový nebo trojfázový systém čištění vzduchu – tato technika nemusí být obecně použitelná z důvodu vysokých nákladů na zavádění. Použitelná jen v těch stávajících provozech, kde se používá centrální větrání. 7. Biofiltr – použitelné pouze pro kejdomé provozy. Pro umístění filtračních sad je nutná dostatečná plocha mimo budovu se zvířaty. Tato technika nemusí být obecně použitelná z důvodu vysokých nákladů na zavádění. Použitelná jen v těch stávajících provozech, kde se používá centrální větrání.		
1.9. Emise pachových látek		
BAT 12. Nejlepší dostupnou technikou umožňující předcházení vzniku zápachu nebo, není-li to možné, omezování šíření zápachu z hospodářství, jsou v rámci systému environmentálního řízení (viz BAT 1) vytváření, zavádění a pravidelná revize plánu omezování zápachu, který zahrnuje následující prvky: i. protokol s popisem příslušných opatření a lhůt; ii. protokol monitorování zápachu; iii. program opatření v případě zjištěného výskytu zápachu; iv. program prevence a snižování zápachu směřující např. k určení zdroje či zdrojů zápachu, provádění měření emisí zápachu (viz BAT 26), zjištění podílu jednotlivých zdrojů a zavedení opatření k předcházení zápachu nebo jeho snížení; v. kontrola událostí souvisejících se zápachem z minulosti a jejich náprav a rozšíření znalostí o událostech souvisejících se zápachem. Příslušné monitorování je uvedeno v BAT 26. BAT 12 platí pouze v případech, kde se očekává obtěžování zápachem citlivých receptorů nebo kde je takové riziko opodstatněné.	V současné době nejsou evidovány stížnosti na provoz zařízení (vzdálenost od obytné zástavby je cca 150–200 m). V případě stížností na zápach provozovatel přijme opatření dle plánu omezování zápachu v provozním řádu.	Bude v souladu s BAT.

BAT 13. Nejlepší dostupnou technikou umožňující zamezení nebo, není-li to možné, snížení emisí pachových látek z hospodářství nebo jejich dopadu je použití kombinace níže uvedených technik. a) Zajištění vhodné vzdálenosti mezi provozem/hospodářstvím a citlivými receptory – nemusí být obecně použitelná pro stávající hospodářství/provozy. b) Použití systému ustájení, který zavede jednu z následujících zásad nebo jejich kombinaci: - udržování zvířat a povrchů v čistotě a suchu (např. prevence rozlévání krmiv, prevence výskytu trusu na částečně zaroštovaných podlahách); - omezování emisní plochy hnoje (např. použití kovových nebo plastových roštů, kanálků s menší nezakrytou plochou hnoje); - časté odklizení hnoje do vnějšího (zakrytého) skladiště hnoje; - snižování teploty hnoje (např. chlazením kejdy) a vnitřního prostředí; - snižování proudění vzduchu a jeho rychlosti nad povrchem hnoje; - udržování podestýlky suché a v aerobních podmínkách v podestýlkových systémech. Snižování teploty vnitřního prostředí, proudění vzduchu a rychlosti nemusejí být použitelné kvůli otázkám životních podmínek zvířat. Odstraňování kejdy oplachováním nelze z důvodu vysokého zápachu použít u hospodářství s prasaty, jež se nacházejí v blízkosti citlivých receptorů. Viz použitelnost pro ustájení zvířat v BAT 30. c) Optimalizace podmínek uvolňování emisí do ovzduší z ustájení zvířat pomocí jedné z následujících technik nebo jejich kombinace: - zvyšování výstupní výšky (např. odpadní vzduch nad úroveň střechy, kouřové roury, odvod odpadního vzduchu přes vrchol, nikoli skrz spodní části stěn); - zvyšování rychlosti proudění vzduchu větracího zařízení při vertikálním výstupu; - účinné umístění vnějších překážek, vznik turbulence v proudění odcházejícího vzduchu (např. vegetace); - přidávání vychylovacích krytů do výstupních otvorů ve spodních částech stěn, aby se odpadní vzduch odvedl směrem k zemi; - rozptýlení odpadního vzduchu na straně ustájení směřující mimo citlivý receptor; - zarovnání osy vrcholu přirozeně odvětrávané budovy napříč k převažujícímu směru větru. Zarovnání osy vrcholu není použitelné u stávajících provozů.	a) Vzdálenost zařízení od citlivých receptorů je cca 150–200 m. b) Zvířata a povrchy budou udržovány v čistotě a suchu. Nosnice budou ustájeny volně na podestýlce. Drůbeží podestýlka bude po ukončení turnusu vyhrnuta mimo haly a následně bude odvážena mimo zařízení. c) Ventilace v chovu bude optimalizována. Odpadní vzduch bude směřován mimo citlivé receptory. d) Systémy čištění vzduchu nebudou používány z důvodu vysokých finančních nákladů. e) Drůbeží podestýlka nebude v zařízení skladována – po vyhrnutí z hal bude naložena na nákladní vozidla a odvezena odběrateli nebo bude odvezena na polní hnojiště a využita k hnojení zemědělských pozemků v rámci podniku. f) Drůbeží trus nebude v zařízení zpracováván. g) Drůbeží trus bude předáván smluvním odběratelům nebo aplikován na vlastní pozemky.	Bude v souladu s BAT.
---	--	---

d) Používání systému čištění vzduchu, jako je: 1. Biologická pračka (nebo biologický skrápěný filtr); 2. Biofiltr; 3. Dvoufázový nebo trojfázový systém čištění vzduchu. Tato technika nemusí být obecně použitelná z důvodu vysokých nákladů na zavádění. Použitelná jen v těch stávajících provozech, kde se používá centrální větrání. Biofiltr je použitelný pouze pro kejdomé provozy. U biofiltru je pro umístění filtračních sad nutná dostatečná plocha mimo budovu se zvířaty. e) Použití jedné z následujících technik uskladnění hnoje nebo jejich kombinace: 1. Zakrytí kejdy nebo tuhého hnoje během skladování – viz použitelnost BAT 16.b pro kejdu. Viz použitelnost BAT 14.b pro tuhý hnůj. 2. Umístění úložiště s ohledem na všeobecný směr větru nebo přijetí opatření pro snížení rychlosti větru v okolí a nad úložištěm (např. stromy, přírodní clony) – obecně použitelné. 3. Minimalizace pohybů s kejdou – obecně použitelné. f) Zpracování hnoje pomocí jedné z následujících technik, aby se omezily emise pachových látek během aplikace (nebo před ní): 1. Aerobní digesce (zvětrávání) kejdy – viz použitelnost BAT 19.d. 2. Kompostování tuhého hnoje – viz použitelnost BAT 19.f. 3. Anaerobní digesce – viz použitelnost BAT 19.b. g) Použití jedné z následujících technik aplikace hnoje do půdy nebo jejich kombinace: 1. Pásové rozmetadlo, mělký injektor nebo hloubkový injektor pro aplikaci kejdy – viz použitelnost BAT 21.b, BAT 21.c nebo BAT 21.d. 2. Zpracování hnoje v co nejkratší době – viz použitelnost BAT 22.		
1.10. Emise ze skladu tuhého hnoje		
BAT 14. Nejlepší dostupnou technikou pro omezení emisí amoniaku do ovzduší ze skladu tuhého hnoje je použití jedné z níže uvedených technik nebo jejich kombinace. a) Snižování poměru mezi emisní plochou a objemem hromady tuhého hnoje – obecně použitelné. b) Zakrývání hromad tuhého hnoje – obecně použitelné v případě, že hnůj vysychá nebo se předem suší v ustájení zvířat. Nemusí být použitelné pro nevysušený tuhý hnůj v případě častého přidávání na hromadu. c) Skladování sušeného tuhého hnoje v zakrytém objektu – obecně použitelné.	Drůbeží podestýlka nebude v zařízení skladována – po vyhrnutí z hal bude naložena na nákladní vozidla a odvezena odběrateli nebo bude odvezena na polní hnojiště a využita k hnojení zemědělských pozemků v rámci podniku.	Bude v souladu s BAT.
BAT 15. Nejlepší dostupnou technikou umožňující zamezení nebo, není-li to možné, snížení emisí do půdy a vody ze skladu tuhého hnoje je použití kombinace technik		

uvedených níže v následujícím pořadí podle priority. a) Skladování sušeného tuhého hnoje v zakrytém objektu – obecně použitelné. b) Použití betonového sila pro uskladnění tuhého hnoje – obecně použitelné. c) Skladování tuhého hnoje na pevné nepropustné zemi vybavené odvodňovacím systémem a záchytnou nádrží pro odtékající látky – obecně použitelné. d) Výběr skladu s dostatečnou kapacitou pro přechovávání tuhého hnoje v obdobích, kdy není aplikace možná – obecně použitelné. e) Uložení tuhého hnoje v hromadách mimo povrchové nebo podzemní vodní toky, do nichž by odtékající látky mohly proniknout. Použitelné pouze pro dočasné hromady na poli, jejichž umístění se každý rok mění.		
1.11. Emise z úložiště kejdy		
BAT 16. Nejlepší dostupnou technikou umožňující snížení emisí amoniaku do ovzduší z úložiště kejdy je použití kombinace níže uvedených technik. a) Vhodné plánování a řízení úložiště kejdy pomocí kombinace následujících technik: 1. Snižování poměru mezi emisní plochou a objemem úložiště kejdy – nemusí být obecně použitelná pro stávající úložiště. Příliš vysoká úložiště kejdy nemusí být použitelná kvůli vysokým nákladům a bezpečnostním rizikům. 2. Omezení rychlosti vzduchu a výměny vzduchu na povrchu kejdy pomocí nižší hladiny naplnění úložiště – nemusí být obecně použitelná pro stávající úložiště. 3. Minimalizace pohybů s kejdou – obecně použitelné. b) Zakrytí úložiště kejdy. Pro tento účel lze použít jednu z následujících technik: 1. Pevné zakrytí – nemusí být použitelné u stávajících provozů kvůli ekonomickým důvodům a konstrukčním vyžadujícím dodatečnou zátěž. 2. Pružné zakrytí – pružné zakrytí nelze použít v oblastech, kde převažující povětrnostní podmínky mohou ohrozit jejich konstrukci. 3. Plovoucí zakrytí, například: - plastové pelety; - lehký sypaný materiál; - plovoucí pružné zakrytí; - geometrické plastové dlaždice; - vzduchem huštěný kryt; - přirozená krusta; - sláma.	V zařízení nebude nakládáno s kejdou.	Není relevantní.

Použití plastových pelet, lehkých sypaných materiálů a geometrických plastových dlaždic není použitelné pro kejdu s přirozenou krustou. Míchání kejdy během homogenizace, plnění a vyprazdňování může být omezením pro použití některých plovoucích materiálů, které mohou způsobit sedimentaci nebo zablokování čerpadel. Přirozená krusta nemusí být použitelná v chladném podnebí nebo u kejdy s nízkým obsahem sušiny. Přirozená krusta není použitelná u úložišť, kde míchání, plnění nebo vypouštění kejdy znemožňuje vznik stabilní přirozené krusty. c) Zvýšení kyselosti kejdy – obecně použitelné.		
BAT 17. Nejlepší dostupnou technikou pro omezení emisí amoniaku do ovzduší z úložiště kejdy se zemními okraji (laguna) je použití kombinace níže uvedených technik. a) Minimalizace pohybů s kejdou – obecně použitelné. b) Zakrytí úložiště kejdy se zemními okraji (lagunu) pružným nebo plovoucím krytem, jako jsou: - pružné plastové plachty; - lehký sypaný materiál; - přirozená krusta; - sláma. Plastové plachty nemusí být použitelné u velkých stávajících lagun z konstrukčních důvodů. Sláma a lehké sypané materiály nemusí být použitelné u velkých lagun, kde proudění větru neumožňuje trvale zakrýt celou plochu laguny. Použití lehkých sypaných materiálů není použitelné pro kejdu s přirozenou krustou. Míchání kejdy během homogenizace, plnění a vyprazdňování může zabránit použití některých plovoucích materiálů, které mohou způsobit sedimentaci nebo zablokování čerpadel. Přirozená krusta nemusí být použitelná v chladném podnebí nebo u kejdy s nízkým obsahem sušiny. Přirozená krusta není použitelná u lagun, kde míchání, plnění nebo vypouštění kejdy znemožňuje vznik stabilní přirozené krusty.	V zařízení nebude nakládáno s kejdou.	Není relevantní.
BAT 18. Nejlepší dostupnou prevencí emisí do půdy a vody z jímky kejdy, z potrubí a z úložiště nebo úložiště se zemními okraji (laguny) je použití kombinace níže uvedených technik. a) Používání úložišť odolných vůči mechanickým, chemickým a tepelným vlivům – obecně použitelné. b) Výběr úložiště s dostatečnou kapacitou na přechovávání kejdy v obdobích, kdy není aplikace možná – obecně použitelné. c) Konstrukce nepropustných zařízení a vybavení pro sběr a přepravu kejdy (např. studny, kanály, drenáže, čerpací stanice) – obecně použitelné.	V zařízení nebude nakládáno s kejdou.	Není relevantní.

d) Skladování kejdy v úložištích se zemními okraji (laguny) s nepropustnou základnou a stěnami např. s použitím jílu nebo plastového obložení (nebo dvojitého obložení) – obecně použitelné pro laguny. e) Instalace systému pro detekci úniku, např. s použitím geotextílie, drenážní vrstvy a drenážního potrubí – použitelné pouze pro nové provozy. f) Kontrola neporušenosti konstrukce úložišť alespoň jednou ročně – obecně použitelné.		
1.12. Zpracování hnoje v rámci hospodářství		
BAT 19. Při zpracovávání hnoje v rámci hospodářství je nejlepší dostupnou technikou, jak lze omezit emise dusíku, fosforu, pachových látek a mikrobiálních patogenů do ovzduší a vody a usnadnit ukládání nebo aplikaci hnoje do půdy, zpracovávání hnoje pomocí jedné z níže uvedených technik nebo jejich kombinací. a) Mechanická separace kejdy. Sem patří např.: - Šnekový separátor; - Odkalovací-odstředivý odlučovač; - Flokulace-koagulace; - Separace pomocí sít; - Filtrační lis. Použitelné pouze v těchto případech: - je-li požadováno snížení obsahu dusíku a fosforu kvůli omezené dostupné ploše pro použití hnoje; - nelze-li hnůj přepravovat pro aplikaci za přijatelné náklady. Použití polyakrylamidu jako flokulantu nemusí být možné kvůli riziku vzniku akrylamidu. b) Anaerobní digesce hnoje v bioplynové instalaci – tato technika nemusí být obecně použitelná z důvodu vysokých nákladů na zavádění. c) Použití vnějšího tunelu na sušení hnoje – použitelné pouze pro hnůj z provozů pro nosnice. Nelze použít ve stávajících provozech bez pásů na hnůj. d) Aerobní digesce (zvětrávání) kejdy – použitelná pouze tehdy, když je před aplikací zásadní snížit patogeny a zápach. V chladném podnebí může být obtížné udržet požadovanou úroveň odvětrávání během zimy. e) Nitrifikace-denitrifikace kejdy – nepoužitelné pro nové provozy/hospodářství. Použitelné pouze pro stávající provozy/hospodářství, kdy je eliminace dusíku nezbytná kvůli omezené dostupné ploše pro aplikaci hnoje. f) Kompostování tuhého hnoje – použitelné pouze v těchto případech: - nelze-li hnůj přepravovat pro aplikaci za přijatelné náklady; - je-li před aplikací zásadní snížit patogeny a zápach;	Drůbeží podestýlka bude po vyhrnutí z hal bude naložena na nákladní vozidla a odvezena odběrateli nebo bude odvezena na polní hnojiště a využita k hnojení zemědělských pozemků v rámci podniku. V zařízení nebude zpracovávána.	Není relevantní.

- v rámci hospodářství je dostatek místa pro zřízení řádků.		
1.13. Aplikace hnoje do půdy		
BAT 20. Nejlepší dostupnou technikou prevence nebo případně omezení emisí dusíku, fosforu a mikrobiálních patogenů do půdy a vody z aplikace hnoje do půdy je použití všech níže uvedených technik. a) Vyhodnocení plochy pro aplikaci hnoje a zjištění rizik splavení, přičemž je nutno zvážit: - typ půdy, stav a sklon pole; - klimatické podmínky; - meliorace a zavlažování pole; - střídání plodin; - vodní zdroje a pásma ochrany vodních zdrojů. b) Zajištění dostatečné vzdálenosti mezi plochami pro aplikaci (s ponecháním neobdělávaného pásu půdy) a: 1. oblastí, kde je riziko splavení do vody, jako jsou vodní toky, prameny, vrtty atd.; 2. sousedních pozemků (včetně ohrad a živých plotů). c) Neaplikování hnoje do půdy v místech značného rizika stékání. Hnůj se nesmí aplikovat především tehdy, pokud: 1. pole je zaplavené, zmrzlé nebo zasněžené; 2. podmínky půdy (např. nasycení či zhutnění půdy) v kombinaci se sklonem pole nebo meliorací pole jsou takové, že hrozí vysoké nebezpečí splavení nebo meliorace; 3. splavení lze předvídat podle očekávaných dešťových srážek. d) Upravení množství aplikovaného hnoje s ohledem na obsah dusíku a fosforu v hnoji a s ohledem na parametry půdy (např. obsah živin), sezónní požadavky plodin a podmínky počasí a stav pole, které by mohly způsobit stékání. e) Sladění aplikace hnoje do půdy s požadavky plodin na přísun živin. f) Pravidelná kontrola pole pro aplikaci, aby se odhalily jakékoli známky odtékání a bylo možno v případě potřeby náležitě zareagovat. g) Zajištění vhodného přístupu k úložišti hnoje a účinného nakládání hnoje bez jakéhokoli úniku. h) Kontrola strojů pro aplikaci hnoje do půdy, které musejí být v dobrém provozním stavu a nastavené na správnou dávku aplikovaného hnoje.	Drůbeží podestýlka bude předávána smluvním odběratelům nebo bude aplikována na vlastní pozemky v souladu s plánem hnojení.	Bude v souladu s BAT.
BAT 21. Nejlepší dostupnou technikou pro omezení emisí amoniaku do ovzduší z aplikace kejdy je použití jedné z níže uvedených technik nebo jejich kombinace. a) Ředění kejdy, doplněné o takové postupy, jako je nízkotlaký systém	V zařízení nebude nakládáno s kejdou.	Není relevantní.

zavlažování vodou – nepoužitelné pro vzrostlé plodiny určené ke spotřebě v syrovém stavu kvůli nebezpečí kontaminace. Nepoužitelné, pokud typ půdy neumožňuje rychlé vsáknutí ředěné kejdy do půdy. Nepoužitelné, pokud plodiny nevyžadují zavlažování. Použitelné pro pole se snadným napojením na hospodářství pomocí potrubí. b) Pásový aplikátor, pomocí jedné z následujících technik: 1. Vlečené hadice; 2. Vlečené botky. Použitelnost může být omezena, pokud je příliš vysoký obsah slámy v kejdě nebo pokud je obsah sušiny v kejdě vyšší než 10 %. Vlečená botka není použitelná na orné půdě pro rostoucí plodiny s pevnými semeny. c) Mělký injektor (otevřený otvor) – nelze použít na kamenité, mělké nebo zhutnělé půdě, kde je obtížné dosáhnout rovnoměrného průniku. Použitelnost může být omezena, pokud hrozí poškození plodin od strojů. d) Hloubkový injektor (uzavřený otvor) – nelze použít na kamenité, mělké nebo zhutnělé půdě, kde je obtížné dosáhnout rovnoměrného průniku a účinného uzavření rýhy. Nelze použít během vegetačního období plodin. Nelze použít na travnaté zemi, pokud se nepřechází na ornou půdu nebo na opětovné setí. e) Zvýšení kyselosti – obecně použitelné.		
BAT 22. Nejlepší dostupnou technikou pro snížení emisí amoniaku do ovzduší z aplikace hnoje do půdy je zapracování hnoje do půdy v co nejkratší době. Nelze použít na travinách a u šetrných postupů obdělávání půdy bez přechodu na ornou půdu nebo při opětovném setí. Nelze použít na obdělávanou půdu s plodinami, které by mohly utrpět při zapracování hnoje. Zapracování kejdy není použitelné po aplikaci s pomocí mělkých či hloubkových injektorů. Časový rozestup související s nejlepší dostupnou technikou mezi aplikací hnoje a zapracováním do půdy (v hodinách) • doba: 0 ⁽¹⁾–4 ⁽²⁾. ⁽¹⁾ Spodní část rozpětí odpovídá okamžitému zapracování. ⁽²⁾ Horní část rozpětí může být až 12 hodin, pokud podmínky nejsou vhodné pro rychlejší zapracování, např. pokud lidské a technické zdroje nejsou hospodárně dostupné.	Drůbeží podestýlka bude zapravena do půdy do 12 hodin po aplikaci.	Bude v souladu s BAT.
1.14. Emise z celého výrobního procesu		
BAT 23. Nejlepší dostupnou technikou pro snižování emisí amoniaku z celého výrobního procesu pro chov prasat (včetně prasek) nebo drůbeže je odhad nebo výpočet snížení emisí amoniaku z celého výrobního procesu pomocí nejlepší dostupné techniky používané v rámci hospodářství.	Výpočet emisí amoniaku bude probíhat prostřednictvím emisních faktorů 1× ročně.	Bude v souladu s BAT.

1.15. Sledování emisí a parametrů procesu		
BAT 24. Nejlepší dostupnou technikou je sledování celkového dusíku a fosforu vyloučených v hnoji, a to pomocí jedné z následujících technik, alespoň s níže uvedenou frekvencí. a) Výpočty pomocí hmotnostní bilance dusíku a fosforu podle přísunu krmiv, obsahu hrubých proteinů ve stravě, celkového fosforu a užitkovosti zvířat – jednou ročně u každé kategorie zvířat – obecně použitelné. b) Odhad s použitím analýzy hnoje zaměřené na celkový obsah dusíku a fosforu – jednou ročně u každé kategorie zvířat – obecně použitelné.	Hodnota celkového vyloučeného dusíku a fosforu bude vyhodnocována 1× ročně pomocí hmotnostní bilance a bude součástí zpráv o plnění podmínek IP.	Bude v souladu s BAT.
BAT 25. Nejlepší dostupnou technikou je sledování emisí amoniaku do ovzduší pomocí jedné z následujících technik alespoň s níže uvedenou frekvencí. a) Odhad s použitím hmotnostní bilance podle vyloučení a celkového dusíku (nebo celkového amoniakálního dusíku) v každé fázi zpracovávání hnoje – jednou ročně u každé kategorie zvířat – obecně použitelné. b) Výpočet koncentrace amoniaku a míry odvětrávání s pomocí postupů norem ISO, národních či mezinárodních norem nebo jiných postupů, které zaručí data srovnatelné vědecké kvality – při každé výrazné změně alespoň u jednoho z následujících parametrů: a) druh hospodářských zvířat chovaných v hospodářství; b) systém ustájení použitelné pouze pro emise z každého ustájení. Nelze použít v provozech s nainstalovaným systémem čištění vzduchu. V takovém případě platí BAT 28. Z důvodu nákladnosti měření nemusí být tato technika obecně použitelná. c) Odhad s použitím emisních faktorů – jednou ročně u každé kategorie zvířat – obecně použitelné.	Výpočet emisí amoniaku bude probíhat prostřednictvím emisních faktorů 1× ročně a bude součástí zpráv o plnění podmínek IP.	Bude v souladu s BAT.
BAT 26. Nejlepší dostupnou technikou je pravidelné sledování emisí pachových látek do ovzduší. BAT 26 platí pouze v případech, kde se očekává obtěžování zápachem citlivých receptorů nebo kde je takové riziko opodstatněné.	V současné době nejsou evidovány stížnosti na provoz zařízení. Pokud se po navýšení projektované kapacity vyskytnou stížnosti na zápach ze zařízení, provozovatel přijme příslušná opatření.	Není relevantní.
BAT 27. Nejlepší dostupnou technikou je sledování emisí prachu z každého ustájení zvířat pomocí jedné z následujících technik alespoň s níže uvedenou frekvencí. a) Výpočet měřící koncentraci prachu a míry odvětrávání s pomocí postupů normy EN nebo jiných postupů (ISO, národní či mezinárodní), které zaručí data srovnatelné vědecké kvality – jednou ročně – použitelné pouze pro emise prachu z každého ustájení. Nelze použít v provozech s nainstalovaným systémem čištění vzduchu. V takovém případě platí BAT 28. Z důvodu nákladnosti měření nemusí být tato technika obecně použitelná. b) Odhad s použitím emisních faktorů – jednou ročně – z důvodu nákladnosti	1× ročně bude proveden výpočet emisí prachu prostřednictvím emisního faktoru (pro nosnice je emisní faktor stanoven na 0,190 t/tis. ks/rok). Hodnota emisí prachu bude součástí zpráv o plnění podmínek IP. Emise prachu byly stanoveny na 8,208 t za rok.	Bude v souladu s BAT.

zjišťování faktorů emisí nemusí být tato technika obecně použitelná.		
BAT 28. Nejlepší dostupnou technikou je sledování emisí amoniaku, prachu a pachových látek z každého ustájení zvířat vybaveného systémem čištění vzduchu pomocí všech následujících technik alespoň s níže uvedenou frekvencí. a) Kontrola účinnosti systému čištění vzduchu pomocí měření amoniaku, zápachu nebo prachu v provozních podmínkách hospodářství a podle předepsaného protokolu měření a s použitím postupů normy EN nebo jiných postupů (ISO, národní či mezinárodní) zaručujících data srovnatelné vědecké kvality – jednou – nepoužitelné, pokud proběhla kontrola systému čištění vzduchu v kombinaci s podobným systémem ustájení a provozními podmínkami. b) Kontrola účinnosti funkce systému čištění vzduchu (např. průběžným zaznamenáváním provozních parametrů nebo použitím systémů alarmu) – denně – obecně použitelné.	V zařízení nebude provozován systém čištění vzduchu.	Není relevantní.
BAT 29. Nejlepší dostupnou technikou je sledování parametrů procesu alespoň jednou ročně. a) Spotřeba vody – oddělené sledování hlavních procesů spotřebovávajících vodu nemusí být použitelné pro stávající hospodářství v závislosti na konfiguraci rozvodné vodovodní sítě. b) Spotřeba elektrické energie – oddělené sledování hlavních procesů náročných na elektřinu nemusí být použitelné pro stávající hospodářství v závislosti na konfiguraci rozvodné sítě elektrické energie. c) Spotřeba paliva – obecně použitelné. d) Počet vstupujících a vystupujících zvířat případně včetně porodů a úhynu – obecně použitelné. e) Spotřeba krmiv – obecně použitelné. f) Generování hnoje – obecně použitelné.	V zařízení budou instalovány vodoměry a měřidla elektrické energie. Informace o spotřebě paliva, pohybu zvířat, spotřebě krmiv a produkci drůbeží podestýlky budou uvedeny v provozní evidenci. Sledování minimálně 1× ročně.	Bude v souladu s BAT.
3. ZÁVĚRY O NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNIKÁCH PRO INTENZIVNÍ CHOV DRŮBEŽE		
3.1. Emise amoniaku z drůbežáren		
3.1.1. Emise amoniaku z prostorů pro nosnice, plemennou drůbež pro brojery nebo kuřice		
BAT 31. Nejlepší dostupnou technikou pro omezení emisí amoniaku do ovzduší z každého prostoru pro nosnice, plemennou drůbež pro brojery nebo kuřice je použití jedné z níže uvedených technik nebo jejich kombinace. a) Odstraňování hnoje s pomocí pásů (v případě obohaceného nebo neobohaceného klecového systému) s alespoň: - jedním odstraněním týdně se sušením na vzduchu; nebo - dvěma odstraněními týdně bez sušení na vzduchu.	Drůbež bude ustájena volně na podestýlce. Trus bude předsoušen přímo v halách, případně bude podle potřeby používán prostředek k vysoušení podestýlky. Drůbeží podestýlka bude po ukončení turnusu mechanicky vyhrnuta mimo haly a bude odvážena mimo zařízení. Technologie BAT 31 c) se nebudou využívat z důvodu vysokých nákladů. Úroveň emisí související s BAT pro emise amoniaku pro systém	Bude v souladu s BAT.

Obohacené klecové systémy nejsou použitelné pro kuřice a plemennou drůbež pro brojlerů. Neobohacené klecové systémy nejsou použitelné pro nosnice. b) V případě systémů bez klecí: 0. Systém nucené ventilace a méně časté odstraňování hnoje (v případě hluboké podestýlky s jímkou na hnůj) pouze při použití v kombinaci s dodatečným opatřením pro zmírnění, např.: - dosahování vysokého obsahu sušiny v hnoji; - systém čištění vzduchu. Nelze použít v nových provozech, pokud nejsou v kombinaci se systémem čištění vzduchu. 1. Pás nebo stěrka na hnůj (v případě hluboké podestýlky s jímkou na hnůj) – použitelnost u stávajících provozů může být omezena požadavkem na komplexní revizi systému ustájení. 2. Nucené sušení hnoje vzduchem pomocí trubek (v případě hluboké podestýlky s jímkou na hnůj) – tuto techniku lze použít pouze v provozech s dostatečným prostorem pod rošty. 3. Nucené sušení hnoje vzduchem s použitím perforované podlahy (v případě hluboké podestýlky s jímkou na hnůj) – z důvodu vysokých zavaděcích nákladů může být použitelnost u stávajících provozů omezená. 4. Pásky na hnůj (v případě voliéry) – použitelnost ve stávajících provozech závisí na šířce haly. 5. Nucené sušení podestýlky pomocí vnitřního vzduchu (v případě pevné podlahy s hlubokou podestýlkou) – obecně použitelné. c) Používání systému čištění vzduchu, jako je: 1. Kyselinová pračka; 2. Dvoufázový nebo trojfázový systém čištění vzduchu; 3. Biologická pračka (nebo biologický skrácený filtr). Nemusí být obecně použitelná z důvodu vysokých nákladů na zavedení. Použitelná jen v těch stávajících provozech, kde se používá centrální větrání. Úroveň emisí související s BAT pro emise amoniaku do ovzduší z každého prostoru pro nosnice (kg NH₃/prostor pro zvíře/rok) • Amoniak vyjádřený jako NH₃ - klecový systém: 0,02–0,08; - systém bez klecí: 0,02–0,13 ⁽¹⁾. ⁽¹⁾ U stávajících provozů, které používají systém nucené ventilace a méně časté odstraňování hnoje (v případě hluboké podestýlky s jímkou na hnůj), ve spojení	bez klecí je stanovena na 0,052 kg NH₃/prostor pro zvíře/rok po započítání snižujících technologií.	
--	---	--

s opatřením pro dosažení vysokého obsahu sušiny v hnoji, činí horní okraj úrovně emisí související s BAT 0,25 kg NH₃/prostor pro zvíře/rok. Příslušné monitorování je uvedeno v BAT 25. Úrovně emisí související s BAT nemusejí být použitelné pro organickou živočišnou výrobu.		
3.1.2. Emise amoniaku z chovu brojlerů		
BAT 32. Nejlepší dostupnou technikou pro omezení emisí amoniaku do ovzduší z každého chovu brojlerů je použití jedné z níže uvedených technik nebo jejich kombinace. - Nucené větrání a neprosakující systém napájení (v případě pevné podlahy s hlubokou podestýlkou) – obecně použitelné. - Systém nuceného sušení podestýlky pomocí vnitřního vzduchu (v případě pevné podlahy s hlubokou podestýlkou) – pro stávající provoz závisí použitelnost systémů nuceného sušení vzduchem na výšce stropu. Systémy nuceného sušení vzduchem nemusejí být použitelné v teplém podnebí v závislosti na vnitřní teplotě. - Přirozené větrání vybavené neprosakujícím systémem napájení (v případě pevné podlahy s hlubokou podestýlkou) – přirozené větrání nelze použít v provozech s centrálním větráním. Přirozené větrání nemusí být použitelné v počáteční fázi chovu brojlerů a z důvodu extrémních klimatických podmínek. - Podestýlka na pásu na hnůj a nucené sušení vzduchem (v případě systémů se stupňovitými podlahami) – u stávajících provozů závisí použitelnost na výšce bočních stěn. - Vyhřívání a chlazení podlahy s podestýlkou (v případě systému Combideck) – u stávajících provozů závisí použitelnost na možnosti instalovat uzavřené podzemní úložiště obíhající vody. - Používání systému čištění vzduchu, jako je: - Kyselinová pračka; - Dvoufázový nebo trojfázový systém čištění vzduchu; - Biologická pračka (nebo biologický skrápěný filtr). Nemusí být obecně použitelná z důvodu vysokých nákladů na zavádění. Použitelná jen v těch stávajících provozech, kde se používá centrální větrání. Úroveň emisí související s BAT pro emise amoniaku do ovzduší z každého chovu brojlerů s konečnou hmotností do 2,5 kg ⁽¹⁾ ⁽²⁾ (kg NH₃/prostor pro zvíře/rok) - Amoniak vyjádřený jako NH₃: 0,01–0,08. ⁽¹⁾ Úroveň emisí spojená s nejlepšími dostupnými technikami nemusí být použitelná v následujících typech hospodářství: extenzivní způsob – chov v drůbežárně, volný výběh, tradiční volný výběh a volný výběh – plná svoboda v souladu s nařízením	V zařízení budou chovány plemenné nosnice a kohouti.	Není relevantní.

Komise (ES) č. 543/2008, ze dne 16. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso (Úř. věst. L 157, 17.6.2008, s. 46). (²) Dolní hranice souvisí s používáním systému čištění vzduchu. Příslušné monitorování je uvedeno v BAT 25. Úrovně emisí související s BAT nemusejí být použitelné pro organickou živočišnou výrobu.		
3.1.3. Emise amoniaku z chovu kachen		
BAT 33. Nejlepší dostupnou technikou pro omezení emisí amoniaku do ovzduší z každého chovu kachen je použití jedné z níže uvedených technik nebo jejich kombinace. a) Jedna z následujících technik využívajících přirozenou či nucenou ventilaci: 1. Časté přidávání steliva (v případě pevné podlahy s hlubokou podestýlkou nebo hluboké podestýlky ve spojení se zarošťovanou podlahou) – u stávajících provozů s hlubokou podestýlkou ve spojení se zarošťovanou podlahou závisí použitelnost na tvaru stávající konstrukce. 2. Časté odstraňování hnoje (v případě plně zarošťované podlahy) – použitelné pouze pro chov pižmovky velké (Cairina Moschata), a to z hygienických důvodů. b) Používání systému čištění vzduchu, jako je: 1. Kyselinová pračka; 2. Dvoufázový nebo trojfázový systém čištění vzduchu; 3. Biologická pračka (nebo biologický skrápěný filtr). Nemusí být obecně použitelná z důvodu vysokých nákladů na zavádění. Použitelná jen v těch stávajících provozech, kde se používá centrální větrání.	V zařízení budou chovány plemenné nosnice a kohouti.	Není relevantní.
3.1.4. Emise amoniaku z chovu krocanů a krůt		
BAT 34. Nejlepší dostupnou technikou pro omezení emisí amoniaku do ovzduší z každého chovu krocanů a krůt je použití jedné z níže uvedených technik nebo jejich kombinace. a) Přirozené nebo nucené větrání s neprosakujícím systémem pití (v případě pevné podlahy s hlubokou podestýlkou) – přirozené větrání nelze použít v provozech s centrálním větráním. Přirozené větrání nemusí být použitelné v počáteční fázi chovu nebo z důvodu extrémních klimatických podmínek. b) Používání systému čištění vzduchu, jako je: 1. Kyselinová pračka; 2. Dvoufázový nebo trojfázový systém čištění vzduchu; 3. Biologická pračka (nebo biologický skrápěný filtr). Nemusí být obecně použitelná z důvodu vysokých nákladů na zavádění. Použitelná jen v těch stávajících provozech, kde se používá centrální větrání.	V zařízení budou chovány plemenné nosnice a kohouti.	Není relevantní.

7. Seznam použité literatury a legislativy

Žádost o vydání IP s přílohami

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění

Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a o odstraňování jejich škodlivých následků, v platném znění

Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, v platném znění

Vyhláška č. 288/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci, v platném znění

Vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů, v platném znění

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění

8. Seznam použitých zkratk

BAT	nejlepší dostupná technika
DDD	dezinfekce, desinsekce, deratizace
IP	integrované povolení
KKS	kompletní krmná směs
k. ú.	katastrální území
KÚ	krajský úřad