



KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
28. října 2771/117, 702 00 Ostrava



Čj.: MSK 103762/2024
Sp. zn.: KSÚ/20025/2024/Ada
330.1 A10
Vyřizuje: Ing. Lenka Adamčíková
Odbor: Odbor krajský stavební úřad
Telefon: 595 622 560
Fax: 595 622 126
E-mail: posta@msk.cz
Datum: 2025-05-20

Rozhodnutí

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor krajský stavební úřad, oddělení pozemních a vodních staveb, jako věcně a místně příslušný stavební úřad podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 30 odst. 2 a § 34 písm. a) bodu 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na § 330 odst. 3 téhož zákona, posoudil ve stavebním řízení podle § 108 až § 111 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31. 12. 2023 žádosti o vydání stavebního povolení, které dne 19. 12. 2023 podala společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČO 45193665, se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, a na základě tohoto posouzení

- I. povoluje** podle § 115 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31. 12. 2023 a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2023 **stavbu** s názvem **„ČOV Havířov - výstavba nízkoteplotní sušárny“** na pozemcích parc. č. 3500/1, 3500/5, 3500/7 a 3500/12 v k. ú. Šenov u Ostravy, v obci Ostrava.

Popis stavby a jednotlivých stavebních objektů

Předmětem stavebního řízení je doplnění stávajícího provozu čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“) o nízkoteplotní sušárnu kalu.

SO 01 Kalový bunkr

Jedná se o podzemní železobetonový zásobník na kumulaci odvodněného a dovezeného kalu o objemu 100 m³, o rozměrech 5,6 x 11 x 3,2 m. Dno, stěny a strop kalového bunkru budou provedeny z betonu C 30/37 - XA2 - Dmax 22 vyztuženého vázanou výztuží R 10 505. Ve stropu bude umístěn automaticky uzavíratelný poklop, v místě vyklápění ochranná mříž s roztečí prutů 30 cm pro zabránění vyklopení velkých předmětů a pro rozrušení vyklápěné masy odvodněného kalu.



SO 02 Sušení kalu

Jedná se o halu z ocelové konstrukce o rozměrech 16,8 x 30,0 m, max. výšky 12,15 m. V místě kalového bunkru bude proveden suterén haly sušení. Jedná se o prostor půdorysných rozměrů 14,5 x 5,4 m, výšky 4,8 m, se stěnami a dnem tl. 0,5 m. V podlaze suterénu bude provedena čerpací jímka o rozměrech 0,6 x 0,6 x 0,2 m. V hale bude provedena vestavba rozvodny - nosná konstrukce z pozinkovaných tenkostěnných profilů válcovaných za studena, opláštěná sendvičovými panely s izolačním jádrem z minerální vaty, se vstupem samostatnými dveřmi.

Základové konstrukce haly sušárny budou provedeny z betonu C 30/37 - XC4 vyztuženy vázanou výztuží. Základové konstrukce budou tvořit základové patky vyztuženy vázanou výztuží R 10 505, proměnných rozměrů a výšky 0,8 m, vyztužené základové pásy mezi patkami šířky 0,3 a 0,45 m, výšky 0,6 m, základová deska tloušťky 0,2 m vyztužena svařovanou výztužnou sítí u obou líců, pod technologií sušárny bude provedena základová deska o rozměrech 6,25 x 17,25 m, tloušťky 0,7 m. Železobetonová deska bude opatřena syntetickou průmyslovou podlahovou stěrkou do mokrého prostředí s vysokým mechanickým namáháním, odolnou vůči chemickému vlivu. Základové patky a plošné základové desky technologie budou vynášeny železobetonovými piloty délky 6 m a soustavou mikropilot. Mezi objektem kalového hospodářství a halou sušení kalu budou provedeny patky pro potrubní most, na kterém bude uloženo potrubí topné vody a šnekový dopravník kalu.

Nosná konstrukce nadzemní části objektu bude provedena jako ocelová rámová konstrukce kotvená k železobetonovým patkám a ke konstrukci kalového bunkru, systém nosných rámu, tvořených sloupy a příhradovými střešními vazníky s horními pásy ve sklonu střešních rovin. Prvky rámu budou tvořeny válcovanými profily s výztuhami a se zavětrováním, z černé oceli En 10025: Fe 360, všechny prvky budou opatřeny ochranným nátěrem.

Obvodový plášť i střecha budou provedeny ze sendvičových panelů z pozinkovaných ocelových lakovaných plechů s izolačním jádrem z minerální vaty. V čelní stěně budou osazena rolovací segmentová vrata šířky 5,9 m, výšky 5,5 m. Vstup do haly bude rovněž umožněn vstupními dveřmi o rozměrech 0,9 x 1,97 m. Nad dveřmi bude provedena stříška šířky 0,6 m. V podélné stěně bude provedeno 8 oken.

V hale sušárny včetně základové desky pro technologii sušárny bude železobetonová deska opatřena syntetickou průmyslovou podlahovou stěrkou do mokrého prostředí s vysokým mechanickým namáháním, odolnou vůči chemickému vlivu. Bude provedeno množství nadzemních i podzemních prostupů betonovými konstrukcemi (obvodovými i vnitřními) a v obvodovém plášti haly sušárny, zejména prostupy pro nové trubní i kabelové rozvody (dle požadavků části TLG a ELEKTRO) a nadzemní prostupy stěnami pro zařízení a rozvody VZT.

V hale bude instalována technologie sušící linky, odsátí vzduchu z prostoru sušení a řídicí systém linky.

SO 03 Doprava sušeného kalu

Jedná se o zastřešený přístřešek o rozměrech 12,3 x 11,35 m, max. výšky 12,15 m těsně přiléhající z JV strany k hale sušení a z JZ strany navazující na přístřešek pyrolýzní jednotky. Bude umístěn na železobetonové desce, která bude opatřena syntetickou průmyslovou podlahovou stěrkou do mokrého prostředí s vysokým mechanickým namáháním, odolnou vůči chemickému vlivu. Základové patky budou vynášeny železobetonovými piloty délky 6 m a soustavou mikropilot. Nosná konstrukce nadzemní části bude provedena

jako ocelová konstrukce kotvená k železobetonovým patkám, plášť i střecha budou provedeny z trapézových pozinkovaných plechů. Na SV straně bude v plášti ponechán otvor o rozměrech 11,2 x 6,0 m. V přístřešku budou umístěné kontejnery pro uskladnění usušeného kalu a jeho odvozu k dalšímu zpracování.

SO 04 Biofiltr

Pro likvidaci zápachu vznikajícího od procesu sušení kalu bude realizován biofiltr. Jedná se o železobetonovou (beton C 30/37 - XA2, XF3, XC4) dvoulinkovou polozapuštěnou nádrž o vnějších půdorysných rozměrech 20,6 x 8,9 m, celkové výšce 3,75 m, rozdělena dělicí stěnou na dvě shodné nádrže. Nádrž bude založena na podkladním betonu tloušťky 0,15 m z betonu C 12/15 se šterkovým hutněným podsypem tloušťky 0,25 m. Dno tloušťky 0,4 m bude vyspádováno spádovým betonem do odvodňovacího žlabu šířky 0,4 m. Odvodnění biofiltru bude zajištěno kanalizačním odvodňovacím potrubím SN 8 DN 250, na kterém budou 3 revizní betonové prefabrikované šachty (RŠ 1 – RŠ 3, DN 1000) se zákrytovými deskami, a následně svedeno do splaškové kanalizace. Do nádrže bude zavedeno potrubí provozní vody a elektrokabely. Výplň nádrží bude tvořit biomasa, ochranná krycí vrstva z kůry, kompostu a speciální plastové náplně k zabránění ulehání náplně biofiltru. Napříč přes biofiltr bude instalována ocelová pochůzí lávka se zábradlím.

SO 05 Kotelna

Stavební úpravy stávající kotelny a strojovny, které se nachází v budově kalového hospodářství, související s instalací nového kotle a rozvodů teplé vod. Bude odstraněn stávající betonový blok o rozměrech 1,17 x 1,25 m a vybudován betonový základ pod anuloid o rozměrech 0,9 x 0,8 m a výšce 0,1 m ve strojovně, vybudován základový blok o rozměrech 1,4 x 3,0 m a výšce 1,5 m pro kotel K4 a betonový základ o rozměrech 1,7 x 2,0 m a výšce 0,2 m pro expanzní zařízení v kotelně. Vedle stávajícího komínového tělesa bude realizován betonový základ o rozměrech 1,5 x 1,2 m a výšce 1,5 m pro nový komínový průduch, vně budovy budou realizovány 2 betonové pilíře o rozměrech 0,8 x 1,1 m a výšky 0,85 m pro skříň HUP zemního plynu (u vchodu do kotelny) a bioplynu (za budovou kotelny). V rámci tohoto SO bude také opraveny ocelové poklopy trubního kanálu ve strojovně, opravena a doplněna dlažba na podlaze, osazeny konzoly pro vedení potrubí trasy teplovodu, realizovány nové prostupy pro VZT.

SO 06 Rekonstrukce ČS

Stavební úprava stávající budovy čerpací stanice, související se svedením potrubí kondenzátu z biofiltru. Ve stěně čerpací stanice bude odvrtný nový prostup pro zaústění nové splaškové kanalizace DN 250 z biofiltru. V rámci tohoto SO bude také sanováno dno a stěny čerpací stanice, provedeny nové podlahy v nadzemní části čerpací stanice, opraveny betonové rámy montážních otvorů a zhotoven sokl z keramického obkladu, osazena nová vstupní zateplená vrata.

SO 08 Vnější trubní rozvody

Budou vybudovány nové trasy areálových trubních rozvodů, jedná se o rozvody pitné vody (PE DN 25, délky 28,9 m), rozvod provozní vody (PE DN 40, délky 28,6 m), teplovodní rozvod (předizolované potrubí DN 150+150/450, délky 78,9 m), potrubí plynu (PE 100 SDR 11 DN 40 s ochranným pláštěm, délky 42,2 m), dešťovou kanalizaci (PVC SN 8 DN 150, celkové délky 194,1 m) a splaškovou kanalizaci (PVC-U SN 8 DN 250, délky 58,95 m).

SO 10 Obslužná komunikace

Budou opraveny (plocha 720 m²) a rozšířeny (plocha 388 m²) stávající areálové komunikace a zpevněné plochy a realizovány nové areálové komunikace (o celkové ploše 2 184 m²).

PS 01 Kalový bunkr

Odvodněný kal bude do kalového bunkru proudit dvěma způsoby. Jedním bude externí dovoz odvodněného kalu z okolních ČOV pomocí nákladních aut. Kal bude z auta vyklopen do bunkru přes otvor o rozměrech 3,0 x 4,88 m vybavený ocelovou mříží s oky cca 0,3 x 0,3 m, která bude zachycovat velmi hrubé nečistoty, a opatřený dvěma víky, která budou hydraulicky otevírána/zavírána. Pro kontrolu nákladu bude sloužit obsluze sušárny vyvýšená plošina. Druhým způsobem dopravy odvodněného kalu do bunkru budou šnekové dopravníky, které budou zajišťovat dopravu kalu z odstředivek místní ČOV. Dopravníky budou navazovat na poslední výsypku vodorovného dopravníku kalu od odstředivek a budou zavěšeny na pomocné ocelové konstrukci nad obslužnou cestou ve výšce min. 5 m od cesty tak, aby byla zachována průjezdnost pro obslužná vozidla. Kal bude pak volně padat do jímky bunkru. Bunkr bude vybaven posuvnými shrabovák, které budou zajišťovat posun kalu k ústí vřetenového čerpadla. Shrabovák budou ovládány hydraulicky centrální hydraulickou jednotkou. Kal bude shrabován do násypky vřetenového čerpadla, které bude čerpat kal z bunkru na sušící jednotku. Čerpalo bude zavěšeno ve dně bunkru a bude čerpat kal do distributoru sušárny. Mezi výtlačným hrdlem čerpadla a potrubní trasou bude umístěn lubrikační prstenec se 4 vstupy pro flokulant. Ten se bude cyklicky vstříkovat do potrubí a bude sloužit jako mazací vrstva mezi stěnou potrubí a čerpaným kalem. Přívod flokulantu bude zajišťovat stanice přípravy flokulantu s vřetenovým čerpadlem umístěna v hale sušárny. Čerpalo bude možné odmanipulovat pomocí kladkostroje, po demontáži táhel shrabováku pak vyzdvihnout ze suterénu haly sušárny do prostoru kontejneru usušeného kalu.

PS 02 Sušení kalu

Linka sušení bude plynule navazovat na kalový bunkr, ze kterého se bude odvodněný kal dopravovat do distributoru kalu sušící linky. Jedná se o uzavřený podtlakový systém, čímž bude eliminováno pronikání prachu do prostoru haly. Sušárna bude nasávat procesní vzduch z vnitřního nebo venkovního prostoru podle aktuální teploty strojovny. Vzduch bude v případě potřeby předehříván odpadním teplem sušárny v rekuperátoru vzduchu. Součástí technologie sušení kalu bude chemické čištění odpadního vzduchu. Odsávaný vzduch z prostoru sušící linky bude procházet rekuperátorem, kde dojde k jeho předehřevu, dále vstoupí do pračky vzduchu, v níž bude docházet k neutralizaci odsávaného vzduchu a k odloučení vzdušné vlhkosti. Takto upravený vzduch bude dočišťován v biofiltru. Jednotlivé větve vzduchotechnického potrubí budou ukončeny nad plastovým dvojítm dnem biofiltru, potrubí bude uloženo na ocelových konzolách kotvených do koruny a stěn železobetonové konstrukce biofiltru. Sušící linka bude zásobována teplem ze stávající kotelny novým potrubím topného okruhu DN 150, dalším zdrojem tepla bude odpadní teplo z provozu pyrolýzy.

PS 03 Doprava sušeného kalu

Usušený kal bude dopravován vynášecím dopravníkem do kabelového dopravního systému, který bude sestávat z pohonné stanice, přijímací jednotky, vychylovacích rohů, vodícího lana a výstupu materiálu. Granule usušeného kalu budou dopravovány pomocí lana a unášecích kotoučů umístěných na tomto laně k jednotlivým výpadům. Lano bude vedeno v potrubí DN 80 a celý systém bude uzavřený. Jednotlivé výpady budou opatřeny uzávěry ovládanými pneumatickým pohonem, zdrojem tlakového vzduchu bude kompresorová stanice. Usušený kal bude možné dopravovat přímo do kontejneru k dalšímu zpracování nebo do zásobníku. Ten bude sloužit k vyrovnání nerovnoměrnosti provozu sušárny a pyrolýzy. Vzhledem k charakteru usušeného kalu bude součástí zásobníku i dusíkový tlakový systém včetně čidel a měření, čímž bude předcházeno výbušnému

4/14

prostředí. V případě, že nebude pyrolýza v provozu, bude tento zásobník mimo provoz a kal bude dopravován do kontejnerů.

PS 04 Biofiltr

Odpadní vzduch bude tlačěn ventilátorem nerezovým potrubím DN 700 ke dnu biofiltru, kde bude rovnoměrně rozveden pod rošt, který nad sebou nese náplň biofiltru. Přívod vzduchu do každé z částí biofiltru bude možné zastavit uzavřením klapky na potrubí, ke klapkám bude přístup z obslužné plošiny. Na biomase uvnitř biofiltru budou imobilizovány mikroorganismy, které tvoří tzv. biofilm, slabou vrstvičku, ve které bude docházet k samotné biodegradaci. Náplň filtru musí být ve vlhkém stavu, pokud nebude dostačující vlhkost přiváděného vzduchu, bude nutné náplň zkropit dle potřeby. Nutnost kropení závisí na ročním období, množství srážek a délce odstávky sušárny. Voda ze dna biofiltru bude odváděna do čerpací stanice a přečerpávána na vstup ČOV.

PS 05 Kotelna

V rámci stávající kotelny bude doplněn ještě jeden celo-litínový kotel o výkonu 1 020 kW osazený dvoupalivovým hořákem spalujícím jak zemní plyn, tak bioplyn. Přívod topné vody z kogenerační jednotky a odvod ochlazené vody zpět na kogenerační jednotku bude napojen na stávající potrubí v prostoru strojovny. Bude instalováno oběhové čerpadlo o průtoku 6,5 m³/h a dopravní výšce 8 m pro vytápění budovy odvodu kalu, oběhové čerpadlo o průtoku 10,8 m³/h a dopravní výšce 10 m pro vytápění hlavní budovy, oběhové čerpadlo o průtoku 0,8 m³/h a dopravní výšce 6 m pro vytápění budovy kalového hospodářství, dvě oběhová čerpadla o průtoku 84 m³/h a dopravní výšce 6 m pro dodávku tepla pro sušárnu a dvě oběhová čerpadla o průtoku 26 m³/h a dopravní výšce 7 m k zajištění dodávky tepla pro výměníky voda/kal. Budou rozšířeny potrubní rozvody zemního plynu pro další kotel K4. Před vstupem do kotelny bude osazena nová bezpečnostní armatura plynu (BAP) ve zděném přístavku. Na stávajícím potrubí bioplynu před vstupem do kotelny bude nově osazena bezpečnostní armatura (BAP), která uzavře přívod bioplynu při úniku v prostoru kotelny.

PS 06 Rekonstrukce ČS

Veškerá současně instalovaná čerpadla a potrubí včetně armatur budou demontována a zlikvidována. Do jímky bude nově instalováno ponorné čerpadlo uložené na patkovém koleně. Výtlak čerpadla bude napojen na stávající potrubí DN 150 a osazen zpětnou klapkou s koulí. Čerpadlo bude umístěno na místě stávajícího čerpadla tak, aby pro manipulaci bylo možno využít stávající otvor v podlaze. Pro manipulaci s čerpadlem bude sloužit nový ruční kladkostroj, který bude umístěn na stávajícím portálovém jeřábu, který bude muset projít kontrolou a revizí.

PS 07 PRS a PS 09 SŘTP

Předmětem těchto provozních souborů je úprava stávajících nebo instalace nových silnoproudých rozvodů, systému řízení technologických procesů (SŘTP) a vybraných zařízení měření a regulace (MaR) pro nové technologické celky, související s výstavbou nízkoteplotní sušárny kalu, pyrolýzní jednotky a s rekonstrukcí stávající plynové kotelny.

PS 08 Vnější kabelové rozvody

Předmětem tohoto provozního souboru je přívod elektrické energie pro technologické celky kotelny, sušárny a pyrolýzy, úprava vývodů v NN rozvaděčích RH1, RH2, RM5 a RM5_6M a přeložky venkovních zemních kabelových vedení v místech výstavby nových stavebních objektů.

Další podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci.

Účelem stavby nazvané „**ČOV Havířov - výstavba nízkoteplotní sušárny**“ je doplnění technologie stávající čistírny odpadních vod (ČOV) o další stupeň zpracování čistírenských kalů, a to nízkoteplotní sušení kalů.

Pro provedení a užívání stavby vodního díla se podle § 115 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31. 12. 2023, **stanoví tyto podmínky:**

1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace ve stavebním řízení nazvané „ČOV Havířov - výstavba nízkoteplotní sušárny, Číslo stavby: 3883/1“, zpracované v únoru 2023 a autorizované Ing. Romanem Kaletou, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby (ČKAIT 1102373). Případné změny a doplňky musí být v souladu s § 118 odst. 7 stavebního zákona projednány s příslušným stavebním úřadem.
2. Stavebník do 10 dní od ukončení výběrového řízení oznámí Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru krajský stavební úřad, oddělení pozemních a vodních staveb, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, a termín zahájení stavby.
3. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. 12. 2029.
4. Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního rozhodnutí.
5. Za účelem provedení kontrolní prohlídky oznámí stavebník Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru krajský stavební úřad, oddělení pozemních a vodních staveb, minimálně 5 dní předem:
 - dokončení betonových konstrukcí stavebního objektu SO 01 Kalový bunkr a suterénu SO 02 Hala sušení,
 - dokončení základových konstrukcí (včetně betonové desky) stavebních objektů SO 02 Sušení kalu a SO 03 Doprava sušeného kalu,
 - dokončení stavebního objektu SO 04 Biofiltr.
6. Při provádění stavby **musí být dodrženy** požadavky obsažené ve stanovisku níže uvedeného správce stavbou dotčené technické infrastruktury::
 - společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. zn. 9773/V031253/2022/DU ze dne 24. 11. 2022.

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČO 45193665, 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

II. povoluje podle § 115 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31. 12. 2023 a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2023 **stavbu** s názvem

„ČOV Havířov - energetické využití kalu - pyrolýzní jednotka“ na pozemku parc. č. 3500/1 v k. ú. Šenov u Ostravy, v obci Ostrava.

Popis stavby:

Předmětem stavebního řízení je stavba pyrolýzní jednotky, která doplní stávající provoz ČOV a která bude navazovat na sušárnu kalu.

SO 01 Pyrolýzní jednotka

Jedná se o lehký přístřešek o rozměrech 18,0 x 11,35 m, max. výšky 12,12 m, navazující ze SZ strany na SO 03 Doprava sušeného kalu a přiléhající z JV strany k hale sušárny. Bude umístěn na železobetonové desce, pod pyrolýzérům bude provedena základová deska z betonu C 30/37 - XC4, vyztužena vázanou výztuží a svařovanými výztužnými sítěmi kladenými u obou líců o rozměrech 8,2 x 13,6 m tloušťky 0,7 m, které budou opatřeny syntetickou průmyslovou podlahovou stěrkou do mokrého prostředí s vysokým mechanickým namáháním, odolnou vůči chemickému vlivu. Základové patky budou vynášeny železobetonovými piloty délky 6 m a soustavou mikropilot. Nosná konstrukce nadzemní části bude provedena jako ocelová konstrukce kotvená k železobetonovým patkám, plášť i střecha budou provedeny z trapézových pozinkovaných plechů. Na JZ straně bude v plášti ponechán otvor o rozměrech 8,2 x 8,5 m.

PS 01 Pyrolýzní jednotka

Instalace pyrolýzérů, který je koncovým stupněm technologické linky likvidace kalů, jehož hlavním produktem bude mineralizovaný kal (biochar). Jedná se o uzavřenou jednotku, bez přístupu vzduchu, nebude docházet k úniku prachu, vznikající pyrolýzní plyn bude spalován, přebytečné teplo bude využito k vytápění sušárny, spaliny budou čištěny na speciálních filtrech s aktivním uhlím a neutralizovány v mokré pračce. Doplnění elektrického napájení, instalace nových vnějších silnoproudých a slaboproudých rozvodů, osazení prvků MaR a doplnění řídicího systému.

Další podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci.

Účelem stavby nazvané **„ČOV Havířov - energetické využití kalu - pyrolýzní jednotka“** je doplnění technologie stávající čistírny odpadních vod (ČOV) o další stupeň zpracování čistírenských kalů, a to energetické využití usušených kalů pyrolýzou.

Pro provedení a užívání stavby se podle § 115 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31. 12. 2023, **stanoví** tyto **podmínky**:

1. Stavba bude provedena podle ověřené dokumentace ve stavebním řízení nazvané „ČOV Havířov - energetické využití kalu - pyrolýzní jednotka, Číslo stavby: 3883/2“, zpracované v únoru 2023 a autorizované Ing. Romanem Kaletou, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby (ČKAIT 1102373). Případné změny a doplňky musí být v souladu s § 118 odst. 7 stavebního zákona projednány s příslušným stavebním úřadem.
2. Stavebník do 10 dní od ukončení výběrového řízení oznámí Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru krajský stavební úřad, oddělení pozemních a vodních staveb, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, a termín zahájení stavby.

3. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. 12. 2029.
4. Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního rozhodnutí.
5. Za účelem provedení kontrolní prohlídky oznámí stavebník Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru krajský stavební úřad, oddělení pozemních a vodních staveb, minimálně 5 dní předem:
 - dokončení základových konstrukcí stavebního objektu SO 01 Pyrolýzní jednotka
6. Při provádění stavby **musí být dodrženy** požadavky obsažené ve stanovisku níže uvedeného správce stavbou dotčené technické infrastruktury:
 - společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. č. j. zn. 9773/V031255/2022/FO ze dne 15. 11. 2022.

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČO 45193665, 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Odůvodnění

Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále též jen „stavební úřad“) obdržel dne 19. 12. 2023 žádosti společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČO 45193665, se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava (dále jen „žadatel“), zastoupené na základě plné moci společností Aqualia infraestructuras ingeniería, s.r.o., IČO 64608042, se sídlem Slavníkovců 571/21, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava (dále jen „žadatel“), o vydání stavebního povolení pro povolení staveb nazvaných „ČOV Havířov - výstavba nízkoteplotní sušárny“ na pozemcích parc. č. 3500/1, 3500/5, 3500/7 a 3500/12 v k. ú. Šenov u Ostravy, v obci Ostrava, a „ČOV Havířov - energetické využití kalu - pyrolýzní jednotka“ na pozemku parc. č. 3500/1 v k. ú. Šenov u Ostravy, v obci Ostrava. Dnem podáním žádostí bylo zahájeno společné navazující stavební řízení.

Předmětné záměry podléhají procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“), kdy byly zařazeny do bodu 56 Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od stanoveného limitu (2 500 t/rok) kategorie II přílohy č. 1 zákona EIA a bodu 63 Čistírny městských odpadních vod od stanoveného limitu (10 tis. EO) kategorie II přílohy č. 1 zákona EIA, a bylo pro ně vydáno společné souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (dále též jen „stanovisko EIA“), které vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „odbor ŽPZ“) pod č. j. MSK 108886/2021 ze dne 2. 9. 2021.

Vzhledem ke skutečnosti, že spolu předmětné stavební záměry věcně souvisejí a také pro ně bylo vydáno uvedené společné souhlasné stanovisko EIA, rozhodl stavební úřad o spojení stavebních řízení dle § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a to usnesením č. j. SMO/113104/24/ÚPaSŘ/SlA ze dne 23. 2. 2024, které bylo v souladu s § 140 odst. 4 správního řádu poznamenáno do spisu.

Stavební úřad oznámil zahájení řízení účastníkům řízení dle § 109 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31. 12. 2023 (dále též jen „stavební zákon“), dotčeným orgánům a dále veřejnosti ve smyslu § 3 písm. h) zákona EIA a dotčené veřejnosti ve smyslu § 3 písm. i) téhož zákona přípisem, č. j. SMO/366756/24/ÚPaSŘ/SlA ze dne 24. 6. 2024. Vzhledem k tomu, že stavebnímu úřadu byly dobře známy poměry staveniště a žádosti poskytovaly dostatečný podklad pro posouzení navrhovaných staveb, upustil od ústního jednání a v souladu s § 112 odst. 2 stavebního zákona a § 9b odst. d) a § 9c odst. 1 zákona EIA, určil lhůtu, a to do 26. 7. 2024, ve které mohly dotčené orgány uplatnit nová závazná stanoviska, účastníci řízení své námítky a veřejnost své připomínky. Do oznámení o zahájení stavebního řízení stavební úřad připojil poučení podle § 112 odst. 1 stavebního zákona, že námítky účastníků řízení, připomínky veřejnosti a závazná stanoviska dotčených orgánů musí být uplatněny ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníky řízení poučil i o dalších podmínkách pro uplatňování námitek dle odst. 2 až 4 uvedeného ustanovení a veřejnost o právech a povinnostech vyplývajících ze zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Práva uplatnit námítky či připomínky nikdo nevyužil. Stavebnímu úřadu se také nikdo nepřihlásil k účasti v navazujícím řízení podle § 9c zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Žádný z účastníků řízení nevyužil ani možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Protože jde o záměr posuzovaný podle zákona EIA, je stavební řízení podle stavebního zákona tzv. navazujícím řízením. Stavební úřad z uvedeného důvodu v souladu s § 9b odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí s oznámením o zahájení řízení zveřejnil:

- a) žádost spolu s upozorněním, že se jedná o záměr posuzovaný dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a informaci, kde lze nahlédnout do dokumentace,
- b) informaci o předmětu a povaze rozhodnutí,
- c) informaci o tom, kde se lze seznámit s dokumenty pořízenými v průběhu posuzování, které byly zveřejněny podle § 16 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí,
- d) informaci o podmínkách zapojení veřejnosti do řízení podle § 9c zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Zahájení řízení a informace podle § 9b zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bylo oznámeno veřejnosti veřejnou vyhláškou, která byla na úřední desce stavebního úřadu vyvěšena po dobu 30 dnů.

Oznámení o zahájení navazujícího řízení bylo v souladu se zákonem EIA zasláno také odboru ŽPZ, které vydalo stanovisko EIA. Stavební úřad na základě oznámení o zahájení navazujícího řízení obdržel dne 3. 7. 2024 od odboru ŽPZ v souladu s § 9a odst. 6 zákona EIA souhlasné verifikační závazné stanovisko „coherence stamp“, č. j. MSK 36832/2024 ze dne 2. 7. 2024.

Je potřeba uvést, že dnem 1. 7. 2024 nabyl tzv. plné účinnosti zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 283/2021 Sb.“) (od 1. 1. 2024 byl tento zákon účinný pouze pro tzv. vyhrazené stavby, což se netýká projednávaného záměru). Podle § 330 odst. 1 a 3 tohoto zákona se řízení a postupy zahájené před tímto datem dokončí podle dosavadních právních předpisů a dokončí je stavební úřad, který se stal od 1. 7. 2024 příslušným k vedení řízení nebo provedení postupu v dané věci podle tohoto zákona.

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb. se záměr, který podléhá posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona EIA, považuje za záměr EIA a působnost stavebního úřadu ve věcech záměrů EIA (s výjimkou vyhrazených staveb) vykonává podle § 34 písm. a) bodu 1 zákona č. 283/2021 Sb. krajský stavební úřad. Vzhledem k této skutečnosti předal stavební úřad spis vedený ve věci shora citované žádosti v souladu s § 314

zákona č. 283/2021 Sb. (spisová rozluka) Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru krajský stavební úřad, oddělení pozemních a vodních staveb (dále jen „krajský stavební úřad“), který jej obdržel dne 30. 7. 2024.

Ve smyslu výše uvedeného tedy stavební řízení dokončí krajský stavební úřad podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31. 12. 2023 a jeho prováděcích vyhlášek.

Umístění předmětných staveb bylo povoleno rozhodnutím stavebního úřadu č. 7/2023, č. j. SMO/061115/23/ÚPaSŘ/Sla ze dne 14. 2. 2023, které nabylo právní moci dne 21. 3. 2023. Spisový materiál vedený pod sp. zn. S-SMO/630088/22/ÚPaSŘ ve věci tohoto územního rozhodnutí krajský stavební úřad obdržel dne 12. 12. 2024.

Přípisem č. j. MSK 157419/2024 ze dne 29. 1. 2025 oznámil krajský stavební úřad pokračování navazujícího stavebního řízení, současně účastníky řízení a dotčené orgány uvědomil, že shromáždil všechny nezbytné podklady pro vydání rozhodnutí a že mohou využít možnosti podle § 36 odst. 3 správního řádu se s těmito podklady seznámit a vyjádřit se k nim. Těchto možností nikdo nevyužil.

Podkladem pro vydání stavebního povolení jsou žádosti a jejich přílohy:

- plná moc žadatele pro jeho zástupce, tj. společnost Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o., IČO 64608042, se sídlem Slavníkovců 571/21, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
- rozhodnutí stavebního úřadu č. j. KRNOOV- 8157/2018-blas datované dne 24. 8. 2020 - 7. 9. 2020 (nabylo právní moci dne 10. 10. 2020), o umístění předmětných staveb
- plán kontrolních prohlídek stavby
- projektová dokumentace nazvaná „ČOV Havířov - výstavba nízkoteplotní sušárny, Stavba č. 3883/1“, zpracovaná v únoru 2023 společností KONEKO, spol. s.r.o. a ověřená Ing. Romanem Kaletou, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby (ČKAIT 1102373)
- projektová dokumentace nazvaná „ČOV Havířov - energetické využití kalu - pyrolýzní jednotka, stavba č. 3883/2“, zpracovaná v únoru 2023 společností KONEKO, spol. s.r.o. a ověřená Ing. Romanem Kaletou, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby (ČKAIT 1102373)
- společné souhlasné závazné stanovisko EIA odboru ŽPZ č. j. MSK 108886/2021 ze dne 2. 9. 2021
- souhlasné verifikační závazné stanovisko „coherence stamp“ odboru ŽPZ č. j. MSK 36832/2024 ze dne 2. 7. 2024
- koordinované stanovisko KS 523/2022 Magistrátu města Ostravy, odboru územního plánování a stavebního řádu č. j. SMO/194957/22/ÚPaSŘ/Dvor ze dne 6. 4. 2022
- koordinované stanovisko KS 545/2022 Magistrátu města Ostravy, odboru územního plánování a stavebního řádu č. j. SMO/189616/22/ÚPaSŘ/Dvor ze dne 4. 4. 2022
- závazné stanovisko odboru ŽPZ, orgánu ochrany ovzduší, č. j. MSK 35301/2022 ze dne 25. 3. 2022 (ke změně stavby stacionárního zdroje ČOV - sušárna)
- závazné stanovisko odboru ŽPZ, orgánu ochrany ovzduší, č. j. MSK 35309/2022 ze dne 31. 3. 2022 (ke stavbě stacionárního zdroje - pyrolýzér)
- sdělení odboru ŽPZ č. j. MSK 35350/2022 ze dne 24. 3. 2022
- sdělení odboru ŽPZ č. j. MSK 35314/2022 ze dne 4. 4. 2022
- stanoviska města Šenov č. j. MeUS 01161/2022/Sli ze dne 20. 4. 2022, ve znění stanoviska č. j. MeUS 01443/2023/PKK ze dne 14. 4. 2023 a č. j. MeUS 01693/2024/PKK ze dne 19. 4. 2024
- stanoviska města Šenov č. j. MeUS 01210/2022/Sli ze dne 20. 4. 2022, ve znění stanoviska č. j. MeUS 01443/2023/PKK ze dne 14. 4. 2023 a č. j. MeUS 01693/2024/PKK ze dne 19. 4. 2024

- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě č. j. KHSMS 291068/2022/OV/HP ze dne 12. 12. 2022
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě č. j. KHSMS 237468/2022/OV/HP ze dne 7. 4. 2022
- usnesení o odložení věci Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, pracoviště Ostrava, č. j. HSOS-2268-2/2022 ze dne 5. 4. 2022
- usnesení o odložení věci Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, pracoviště Ostrava, č. j. HSOS-4227-2/2023 ze dne 19. 7. 2023
- stanovisko společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. zn. 9773/V031253/2022/DU ze dne 24. 11. 2022
- stanovisko společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. zn. 9773/V031255/2022/FO ze dne 15. 11. 2022
- sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a. s. zn. 0102110482 ze dne 25. 3. 2024 a zn. 0102110279 ze dne 25. 3. 2024
- sdělení společnosti Telco Pro Services, a. s. zn. 0201702874 ze dne 25. 3. 2024 a zn. 0201702710 ze dne 25. 3. 2024
- sdělení společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. zn. 1100095515 ze dne 25. 3. 2024 a zn. 1100095366 ze dne 25. 3. 2024
- sdělení společnosti ČEZ ICT Services, a. s. zn. 0700822786 ze dne 25. 3. 2024 a zn. 0700822633 ze dne 25. 3. 2024
- stanovisko společnosti GasNet, s.r.o. zn. 5003063522 ze dne 15. 5. 2024 a zn. 5003063539 ze dne 15. 5. 2024
- vyjádření společnosti CETIN, a.s. č. j. 277564/23 ze dne 2. 10. 2023 a č. j. 135502/24 ze dne 6. 5. 2024
- stanovisko Povodí Odry, státní podnik zn. POD/05360/2022/9233/57.17 ze dne 25. 3. 2022, ve znění stanoviska č. j. POD/5514/2024 ze dne 5. 4. 2024
- stanovisko Povodí Odry, státní podnik zn. POD/05514/2022/9233/57.17 ze dne 25. 3. 2022, ve znění stanoviska č. j. POD/3883/2024 ze dne 5. 4. 2024
- sdělení Ministerstva životního prostředí č. j. MZP/2023/710/3607 ze dne 9. 11. 2023.

Stavebník prokázal vlastnické právo ke stavbou dotčeným pozemkům parc. č. 3500/1, 3500/5, 3500/7 a 3500/12 v k. ú. Šenov u Ostravy, v obci Ostrava. Pro účely ověření vlastnického práva ke stavbou dotčeným pozemkům a stanovení okruhu účastníků stavebního řízení si krajský stavební úřad vyhotovil ve dnech 22. 11. 2024 a 23. 1. 2025 dálkovým přístupem výpisy z katastru nemovitostí.

Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s § 109 stavebního zákona následovně:

a) stavebník

- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem

-

c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno

-

d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena

11/14

e) *vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno*

V souladu s § 112 stavebního zákona jsou vlastníci pozemků identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí: parc. č. 3500/4, 3500/6, 3500/13, 3500/15, 3500/16, 3500/19 a 4167/1 v k. ú. Šenov u Ostravy, v obci Ostrava.

f) *ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno*

Krajský stavební úřad posoudil předložené žádosti o vydání stavebního povolení pro předmětné stavby a zjistil, že jsou podány na předepsaném formuláři dle přílohy č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2023 a obsahují též náležitosti stanovené v § 110 odst. 1 stavebního zákona, tzn. identifikační údaje o stavebníkovi, o pozemku, základní údaje o požadovaném záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění. Současně lze konstatovat, že k žádostem byly doloženy všechny podklady dle § 110 odst. 2 stavebního zákona.

Po posouzení předložených projektových dokumentací pro vydání stavebního povolení nazvaných „ČOV Havířov - výstavba nízkoteplotní sušárny, Číslo stavby: 3883/1“ a „ČOV Havířov - energetické využití kalu - pyrolýzní jednotka, Číslo stavby: 3883/1“, které obě zpracoval v únoru 2023 a autorizoval Ing. Roman Kaleta, autorizovaný inženýrem pro pozemní stavby (ČKAIT 1102373), dospěl krajský stavební úřad k závěru, že tyto projektové dokumentace jsou zpracovány v souladu s územním rozhodnutím č. 7/2023, č. j. SMO/061115/23/ÚPaSŘ/Sla ze dne 14. 2. 2023, jsou úplné, přehledné a splňují požadavky na rozsah a obsah projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení, neboť byly zpracovány dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Projektové dokumentace obsahují části A - F členěné na jednotlivé části s tím, že rozsah jednotlivých částí odpovídá druhu a významu prováděných prací, stavebně technickému provedení a rozsahu prováděných staveb, účelu využití a době trvání stavby. V dokumentacích jsou zpracovány podmínky stanoviska EIA č. j. MSK 108886/2021 ze dne 2. 9. 2021 stanovené pro fázi výstavby/realizace záměru.

Současně lze konstatovat, že je zajištěn příjezd ke stavbě prostřednictvím stávající místní komunikace na pozemcích parc. č. 2479/2, 2763/2, 3494/2, 3495, 3516/1 (příjezd k areálu ČOV) a navazujících areálových komunikací.

Krajský stavební úřad ověřil účinky budoucího užívání staveb i s přihlédnutím k závazným stanoviskům dotčených orgánů, zejména orgánu ochrany ovzduší a orgánu ochrany veřejného zdraví, a předloženým dokumentacím a dospěl k závěru, že obě stavby, vzhledem ke svému umístění, ve stávajícím areálu ČOV nacházejícím se mimo obytnou zónu, a charakteru a navrženým opatřením, tj. odvětrání haly sušárny přes biofiltrem a uzavřená jednotka pyrolýzéry, svými budoucími účinky nebudou mít vliv na jiné stavby a pozemky, než na kterých jsou umístěny. Stavbami nebudou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jejich provedení a zvláštními právními předpisy.

Krajský stavební úřad v průběhu stavebního řízení ve věci povolení předmětných staveb posoudil předložené návrhy v širších souvislostech, projednal je s účastníky řízení a dotčenými orgány. V průběhu řízení účastníci řízení neuplatnili námitky ani připomínky. Závazná stanoviska dotčených orgánů byla kladná a bez podmínek, podmínky stanoviska EIA stanovené pro fázi výstavby/realizace záměru byly zpracovány do dokumentací.

Podmínky stanovené ve výroku tohoto rozhodnutí vyplývají ze stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů. Provedení stavby krajský stavební úřad podmínil plněním podmínek vlastníků dotčené technické infrastruktury. S ohledem na výše uvedené skutečnosti nebyly shledány důvody bránící vydání povolení v uvedené věci a krajský stavební úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokových částech tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle § 81 a následujících správního řádu k Ministerstvu pro místní rozvoj podáním učiněným u zdejšího krajského stavebního úřadu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení (§ 83 odst. 1 správního řádu).

Odvoláním lze dle § 82 odst. 1 správního řádu napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Jak je uvedeno v § 82 odst. 2 správního řádu, odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník obdržel jeden stejnopis. Nepodá-li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady odvolatele.

Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Po dni nabytí právní moci rozhodnutí krajský stavební úřad doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou dokumentací.

Realizace stavby nesmí být zahájena, pokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení ve smyslu § 115 odst. 4 stavebního zákona pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Ing. Kateřina Jarošová
vedoucí oddělení pozemních a vodních staveb
odbor krajský stavební úřad

Rozdělovník

Účastník řízení (doručení jednotlivě)

1. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., 28. října 169, Ostrava, prostřednictvím Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o., Slavníkovců 571/21, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, do datové schránky

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)

1. Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu, Prokešovo náměstí 89, 729 30 Ostrava, do datové schránky
(k č. j. SMO/194957/22/ÚPaSŘ/Dvor ze dne 6. 4. 2022 a č. j. SMO/189616/22/ÚPaSŘ/Dvor ze dne 4. 4. 2022)
2. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zde
(k č. j. MSK 35301/2022 ze dne 25. 3. 2022 a
3. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 724, 702 00 Ostrava, do datové schránky
(k č. j. KHSMS 291068/2022/OV/HP ze dne 12. 12. 2022 a č. j. KHSMS 237468/2022/OV/HP ze dne 7. 4. 2022)

Doručení veřejnou vyhláškou:

Účastníci řízení:

- Osoby, které mají vlastnické právo k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm, identifikované označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí: parc. č. 3500/4, 3500/6, 3500/13, 3500/15, 3500/16, 3500/19 a 4167/1 v k. ú. Šenov u Ostravy, v obci Ostrava.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úředních deskách:

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

Magistrátu města Ostravy

a to po dobu 15 dnů a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Po vyznačení údajů a uplynutí lhůty vyvěšení žádáme o navrácení veřejné vyhlášky zpět zdejšímu správnímu orgánu zasláním do jeho datové schránky.

Vyvěšeno dne:

Sňato dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí:

Právní účinky má výhradně doručení tohoto rozhodnutí veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Správní poplatek za vydání společného stavebního povolení v celkové výši 20 000,- Kč (podle položky 18 odst. 1 písm. f) sazebníku správních poplatků – přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění účinném do 31. 12. 2023, za použití poznámky č. 5) byl uhrazen dne 24. 1. 2025.