

Akce: Oprava chodníku podél sil. I/56, Ostravice

Přechodné dopravní značení

řízení provozu kyvadlovou SSZ

Vyklizovací dráha:	120 m
Vzdálenost uzavírky od SSZ:	20 m
Délka vyklizovaného vozidla:	5 m
Vyklizovací rychlost:	30 km/h=8,33 m/s
Vyklizovací doba:	$(160+5)/8,33= 20$ s
Najížděcí rychlost:	30 km/h=8,33 m/s
Bezpečnostní doba:	5 s
Mezičas:	25 s
Maximální hodinová intenzita:	160 voz/h v jednom směru
Navržená délka zelené:	42 s
Navržená doba červené:	87 s
Navržená délka cyklu:	134 s
Počet taktů za hodinu:	27
Kapacita směru:	404
Délka vzdutí vozidel:	$120*80/600= 36$ m

* Budou použita třísvětlová návěstidla s plným signálem (S1)

0 - 2	s	červená směr 1
2 - 4	s	červenožlutá směr 1 (přechodová fáze 2s)
4 - 46	s	zelená směr 1
46 - 48	s	žlutá směr 1 (přechodová fáze 3 s)
48 - 134	s	červená směr 1
0 - 71	s	červená směr 2
71 - 73	s	červenožlutá směr 2 (přechodová fáze 2s)
73 - 115	s	zelená směr 2
115 - 118	s	žlutá směr 2 (přechodová fáze 3 s)
118 - 134	s	červená směr 2