

Proudové chrániče pouze typu A!!!

Jmenovitá zkratová schopnost přístrojů 10kA

Typ rozvaděče	Oceloplechový (189 mod.) "Z" v EI 30 DP1–Sm		
Počet polí	1	Dělení	–
Krytí–zavřený	IP40	Krytí–otevřený	IP20
Přívod	SPODEM	Vývody	SPODEM a NAHORU
Rozměr: šířka – 586mm hloubka – 160mm výška – 1377mm			
Nátěr : DLE ZVYKLOSTI VYROBCE			
Napěťové soustavy :		Ochrana před úrazem el.proudem	
1NPE ~ 50Hz 230V/TN–S		AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, FI	
3NPE ~ 50Hz 400V/TN–S		AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, FI	

NÁZEV A MÍSTO AKCE : Modernizace učebny odborného výcviku oboru Stravovací a ubytovací služby – kuchařské práce Kolofíkovo nábreží 1062/51, Kateřinky, 747 05 Opava		INDETAIL s.r.o. Projektování elektrických zařízení IČ: 06717390, DIČ: CZ06717390 Zacpalova 379/27, 746 01 Opava Tel.: +420 605 521 889 E-mail: kamil.kratky@seznam.cz				
INVESTOR : SŠT, Opava, Kolofíkovo nábreží 51, p. o. Kolofíkovo nábreží 1062/51, Kateřinky 747 05 Opava 5		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :		Č.PARÉ.		
		KAMIL KRÁTKÝ, ČKAIT 1102773		1	2	3
		PODPIS :		4	5	6
PROFESE : D.1.4 – Technika prostředí staveb D.1.4.EL – Silnoproudá elektrotechnika		PROJEKTANT PROFESE :		7	8	9
		KAMIL KRÁTKÝ, ČKAIT 1102773				
		PODPIS :		Č.VÝKR.		
NÁZEV VÝKRESU : ROZVADĚČ RKU		STUPEŇ PD : DSP + DPS		D.1.4.EL–05		
		MĚŘÍTKO : 1:75				
		DATUM : LISTOPAD 2023				