



LEGENDA



Rozváděč RKD
- 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S, zapuštěný pod omítkou
- Ocelo plastová skříň, 4x14 mod., IP30, IK07, RAL 9003
- PV CYKY-J 4x10 napoj. ze stávajícího RK (kotelna)



Dvojnásobná zásuvka pod omítkou
- Zásuvka s ochr. kolíkem, clonkami a natoč. dutinou
- 250V AC, 16A, bílá
- Instalovaná do krabice pod omítku
- Napojena kabelem CYKY-J 3x2,5



Kabel CYKY-J 3x2,5
- plná - uloženo skrytě pod omítkou
- dvojitě čárkované - uloženo skrytě v podlaze v HDPP trubce

Základní charakteristiky	
Ochrana před NDN:	Řešena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
	a) základní - kryty, přepážky izolace
	b) porucha - automatické odpojení od zdroje
Soustava:	c) doplněná - proudovým chráničem s I _{ncd} 30mA
	3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-C-S

Kadeřnictví Odry		Tel. 556749288 GSM 731450100 www.kudelka.cz
INVESTOR	Kadeřnictví Odry	
VYPRACOVAL	Ing. arch. Tomáš Kudělka, Ing. Martin Plešek	
KONTROLOVAL	Ing. Arch. Tomáš Kudělka (tel. +420 731 450 100)	
PROJEKT	Architektonická kancelář IČO: 27835511 Ing. Arch. Tomáš Kudělka, Kunín 104, 742 53	
OBSAH	PŮDORYS - ELEKTROINSTALACE - ZÁSUVKY	M 1:50 EL03