

Vysvětlivka značek :

- Spínač s klíčkem
- Uzemň. krabice podlahy
- Zásuvka 230V lištová
- Zás. 400V/16A/5p lištová 3N+PE
- CYKY 5Jx2,5
- CYKY 3Jx1,5
- CYKY 5Jx10
- CYKY 3Jx2,5
- CY 1,5 sv.m.
- Vypínač č.1
- Rozvaděč R1.07
- Central stop
- CY 6 zž
- Datová zásuvka
- Svítlidlo nouzové
- Svítlidlo LED stropní
- Svítlidlo LED asymetrické
- Datový Cat. 6A
- Wifi router



Vypínač Central stop s aretací a klíčkem umístěno u rozvaděče R1.06 ve výšce 1200mm nad podlahou
Přívody k jednotlivým stolům vést v elektroinstalačních trubkách / lištách / sklepními prostory a stávající mi stropními chráničkami
Všechny kovové části stolů pospojovat vodičem CY 6, šroubové spoje opatřit vějířovou podložkou
Ovládání jednotlivých stolů přes vypínače s klíčkem, které budou umístěny na vhodné místo pracovních stolů
Rozmístění jednotlivých svítidel – viz výpočet osvětlení učebny inteligentní instalace

Název:	Půdorys dispozic elektroinstalace učebna instalací	
Index:		List:
Autor:	Ing. Vlastimil Pícha	
Revize:		