





### Příloha č. 3 Výpis klempířských prvků - nový stav

Ozn.	Schéma	Popis	Umístění	Celkem (bm)
			STŘECHA	
1/K	<p>Horní část</p>  <p>Dolní část</p> 	<b>Oplechování vnější hrany / obvodu atiky</b> <u>Provedení:</u> poplastovaný plech včetně těsnících a kotevních prvků (TEX) <u>Rozměry:</u> délka jednoho kusu 2,0 m tl. 0,5mm, RŠ 280mm	S1, S2, S3, S4	173,33
		<u>Rozměry:</u> délka jednoho kusu 2,0 m tl. 0,5mm, RŠ 170mm <u>Poznámka:</u> V případě výměny dolní části oplechování atiky bude tento profil vycházet z původního tvaru a RŠ. Nutno předem ověřit na stavbě.  <u>Barva:</u> antracit	S1, S2, S3, S4	173,33
2/K		<b>Přechodový profil mezi S1 a S2</b> <u>Provedení:</u> poplastovaný plech tvarovaný podle skutečné hrany včetně těsnících a kotevních prvků <u>Rozměry:</u> délka jednoho kusu 2,0 m tl. 0,5mm, RŠ 400mm <u>Barva:</u> antracit	S1, S2	5,55
3/K		<b>Boční lemování</b> (styk střecha S3 / svislá stěna, fasáda, sokl) <u>Provedení:</u> systémový prvek k uchycení EPDM fólie na svislou plochu včetně těsnících a kotevních prvků <u>Rozměry:</u> délka jednoho kusu 2,0 m tl. 0,5mm, RŠ 150mm <u>Barva:</u> antracit	S3	20,82
4/K 7/K		<b>Sběrný žlabový kotlík</b> <u>Provedení:</u> poplastovaný plech, hranatý, výpust' na kulatý svod, včetně těsnících a kotevních prvků <u>Rozměry:</u> cca 240 x 240 x 288 mm <u>Barva:</u> antracit <u>Umístění:</u> DS 3, BP 2 - 1 ks DS 2, BP 3 - 1 ks	S3 S3	
8/K 5/K		<b>Kruhový střešní svod</b> <u>Provedení:</u> poplastovaný plech, včetně kotevních prvků <u>Rozměry:</u> DN 125 (dle stávajícího stavu) <u>Barva:</u> antracit DS2: 4,0 m DS3: 4,0 m	S2 (S3) S3, S5	

6/K		<b>Půlkruhový podokapní žlab</b> <u>Provedení:</u> poplastovaný plech, včetně kotevních prvků <u>Rozměry:</u> DN 100 <u>Barva:</u> antracit S5: 2,0 m	S5	
9/K		<b>Boční lemování, atika</b> <u>Provedení:</u> poplastovaný plech, včetně kotevních prvků <u>Rozměry:</u> délka jednoho kusu 2,0 m tl. 0,5mm, RŠ 325mm <u>Barva:</u> antracit	S2, S3	3,5