

POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY

vysokootáčková pračka s kapacitou min. 10,5 kg suchého prádla (poměr 1:10)

2 kusy

odpružená konstrukce
elektrický ohřev max. 10 kW
objem vnitřního bubnu min. 105 litrů
průměr bubnu min. 620 mm
hloubka bubnu min. 350 mm
typ bubnu kaskádový nebo voštinový
otáčky odstředění min. 1200 ot./min.
G-faktor min. 500
materiál vnitřního a vnějšího bubnu z nerez oceli
programátor s grafickým displejem v českém jazyce a s tlačítkovou klávesnicí
možnost nastavení min. 8-mi impulsů pro dávkovač tek.pracích prostředků
frekvenční řízení otáček (možnost volby otáček motoru)
min. 2 x 3/4 napouštěcí ventil (teplá voda + studená voda)
vypouštění vody vyp. ventilem min. s $\varnothing$ 75mm
antishock systém / dezinfekční praní
samodiagnostický systém / zkrácené programy
automatické dávkování sypkých i tekutých pracích prostředků
perforovaná zvedací žebra
ekonomické praní – dle množství prádla = snížení spotřeb energií
možnost napojení tek. pracích prostředků
plně automatický proces praní s výbornou prací schopností
vyvážené napouštění a ochlazování prací lázně
přesné nastavení požadovaných teplot a časů
velký rozměr dveří pracího bubnu pro snadnou nakládku a vykládku prádla min.410mm
max. rozměry 1250x800x800 mm (vxšxh)
min. hmotnost 200 kg
ocelový černý podstavec s výškou 200 mm

vysokootáčková pračka s kapacitou min. 18 kg suchého prádla (poměr 1:10)

4 kusy

odpružená konstrukce
elektrický ohřev max. 13,5 kW
objem vnitřního bubnu min. 180 litrů
průměr bubnu min. 750 mm
hloubka bubnu min. 410 mm
typ bubnu kaskádový nebo voštinový
otáčky odstředění min. 1040 ot./min.
G-faktor min. 460
materiál vnitřního a vnějšího bubnu z nerez oceli
programátor s grafickým displejem v českém jazyce a s tlačítkovou klávesnicí
možnost nastavení min. 8-mi impulsů pro dávkovač tek.pracích prostředků

frekvenční řízení otáček (možnost volby otáček motoru)
min.2 x napouštěcí ventil /TV+SV
vypouštění vody vyp. ventilem min. s $\varnothing$ 75mm
antishock systém / dezinfekční praní
samodiagnostický systém / zkrácené programy
automatické dávkování sypkých i tekutých pracích prostředků
perforovaná zvedací žebra
ekonomické praní – dle množství prádla = snížení spotřeb energií
možnost napojení tek. pracích prostředků
plně automatický proces praní s výbornou prací schopností
vyvážené napouštění a ochlazování prací lázně
přesné nastavení požadovaných teplot a časů
velký rozměr dveří pracího bubnu pro snadnou nakládku a vykládku prádla min.460mm
max. rozměry 1450x970x970 mm (vxšxh)
min. hmotnost 380 kg
ocelový černý podstavec s výškou 200 mm

Ocelový černý podstavec s výškou 200 mm

1kus

určený pro stávající pračku
musí být ve stejném provedení jako podstavce u obou výše požadovaných praček,
avšak rozměrově přizpůsoben stávající pračce s kapacitou 14 kg suchého prádla –
nutné zaměření na místě v Domově Bílá Opava, p.o.

Profesionální korytový mandl s pracovní šířkou min. 1700 mm

1 kus

Průměr válce min. $\varnothing$ 280 mm
Délka válce min. 1700 mm
Elektrický ohřev max. 11 kWh
Bezpečnostní STOP tlačítko
Nožní pedál pro snadné spuštění a zastavení stroje
Možnost volby teploty
Automatický přítlak a oddálení žehlicího koryta
Možnost volby rychlosti žehlení pomocí frekvenčního řízení 1,6 – 4,4 m/min.
Galvanicky pokovený plášť
Možnost umístění ke zdi
Zbytková vlhkost min. 10%, max. 15%
Hmotnost min. 180 kg
Rozměry (VxŠxH) max. 1100x2100x500 mm